

```

<%--
Created by IntelliJ IDEA.
User: DELL
Date: 2019/10/5
Time: 10:23
To change this template use File | Settings | File Templates.
--%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>index</title>
</head>
<body>
<form action="/Spring/ShowTakeServletServlet" method="get">
起飞机场:
    <select name="takeid">
        <option value="0">请选择</option>
        <c:forEach items="${requestScope.takeport}" var="take">
            <option value="${take.id}">${take.portname}</option>
        </c:forEach>

    </select>

降落机场:
    <select name="landid">
        <option value="0">请选择</option>
        <c:forEach var="land" items="${requestScope.landport}">
            <option value="${land.id}">${land.portname}</option>
        </c:forEach>
    </select>

    <input type="submit" value="查询"/>

<table border="1px">
    <tr>
        <th>飞机编号</th>
        <th>起飞机场</th>
        <th>起飞城市</th>
        <th>降落机场</th>
        <th>降落城市</th>
        <th>航行时间</th>
        <th>票件(元)</th>
        <th>飞机编号</th>
    </tr>

```

```

<c:forEach items="${requestScope.list}" var="plane">
  <tr>
    <td>${plane.airno}</td>
    <td>${plane.takePort.portname}</td>
    <td>${plane.landPort.portname}</td>
    <td>${plane.takePort.cityname}</td>
    <td>${plane.landPort.cityname}</td>
    <td>
      <c:if test="${Math.floor(plane.time/60)>0}">
        <fmt:formatNumber value="${plane.time/60}" pattern="#">
</fmt:formatNumber>小时
      </c:if>
      <c:if test="${plane.time%60>0}">
        ${plane.time%60}分钟
      </c:if>
    </td>
    <td>${plane.price}</td>
    <td>${plane.landPort.cityname}</td>
  </tr>
</c:forEach>
</table>
</form>
</body>
</html>

```