

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
    PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="com.InterfaceBinding.mapper.LogMapper">
    <select id="selAll" resultType="Log" >
        select * from LOG
    </select>

    <!--当多参数时，不需要写parameterType-->
    <!-- <select id="selByAccInAccount" resultType="Log" >-->
    <!--     select * from LOG where 1=1-->
    <!--     <!--OGNL表达式,直接写-->-->
    <!--     <if test="accin!=null and accin!="">-->
    <!--         and ACCIN=#{accin}-->
    <!--     </if>-->
    <!--     <if test="accout!=null and accout!="">-->
    <!--         and ACCOUT=#{accout}-->
    <!--     </if>-->

    <!-- </select>-->

    <!-- <select id="selByAccInAccount" resultType="Log" >-->
    <!--     select * from LOG-->
    <!--     <!--OGNL表达式,直接写-->-->
    <!--     <where>-->
    <!--     <if test="accin!=null and accin!="">-->
    <!--         and ACCIN=#{accin}-->
    <!--     </if>-->
    <!--     <if test="accout!=null and accout!="">-->
    <!--         and ACCOUT=#{accout}-->
    <!--     </if>-->
    <!--     </where>-->
    <!-- </select>-->

    <select id="selByAccInAccount" resultType="Log" >
        select * from LOG
        <!--OGNL表达式,直接写-->
        <where>
            <choose>
                <when test="accin!=null and accin!="">
                    accin=#{accin}
                </when>
                <when test="accout!=null and accout!="">
                    accout=#{accout}

```

```

        </when>
    </choose>
</where>
</select>

```

```

<!-- <update id="upd" parameterType="log">-->
<!--     update LOG-->
<!--     <set>-->
<!--         id=#{id},-->
<!--         <if test="accin!=null and accin!="">-->
<!--             ACCIN=#{accin},-->
<!--         </if>-->
<!--         <if test="accout!=null and accout!="">-->
<!--             accout=#{accout}-->
<!--         </if>-->

```

```

<!--     </set>-->
<!--     where ID=#{id}-->
<!-- </update>-->

```

```

<!-- <select id="selByLog" resultType="Log">-->
<!--     select * from LOG-->
<!--     <trim prefix="where" prefixOverrides="and"> <!--前面加个什么, 前面去掉
什么-->-->
<!--         and accin=#{accin}-->
<!--     </trim>-->
<!-- </select>-->

```

```

<update id="upd" >
    update LOG
    <trim prefix="set" suffixOverrides=",">
        id=#{id},
    </trim>
    <where>
        id=#{id}
    </where>

```

```

</update>

```

```

<select id="selByLog" resultType="Log">
<bind name="accin" value="'%'+accin+'%'/>
    select * from LOG

```

```

</select>

```

```

<select id="selIn" resultType="Log">
    select * from LOG where id in

```

```
<foreach collection="list" item="abc" open="(" close=")" separator=",">
    #{abc}
</foreach>
</select>
```

```
<insert id="ins" parameterType="list">
    insert into LOG values
    <trim suffixOverrides=",">
        <foreach collection="list" item="log" separator=",">
            (default,3,#{log},100)
        </foreach>
    </trim>
</insert>
```

```
<select id="">
    select <include refid="mysql"> </include> from LOG
</select>
```

```
<sql id="mysql">
    id,accin,accout,money
</sql>
```

```
</mapper>
```