

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="
           http://www.springframework.org/schema/beans
           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <!--获取数据源-->
    <bean id="datasource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.OracleDriver">
</property>
        <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl">
</property>
        <property name="username" value="jiang"> </property>
        <property name="password" value="bjsxt"> </property>
    </bean>

    <!--获取工厂-->
    <bean id="factory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="datasource"> </property>
    </bean>

    <!--mapper扫描器-->
    <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <property name="basePackage" value="com.validCode.mapper"> </property>
        <property name="sqlSessionFactory" ref="factory"> </property>
    </bean>

    <bean class="com.validCode.service.impl.UserServiceImpl" id="userService">
        <property name="userMapper" ref="userMapper"> </property>
    </bean>

</beans>
```