

```

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <context:component-scan base-package="com.login.service">
</context:component-scan>
    <context:property-placeholder
location="classpath:com/login/db.properties,classpath:com/login/second.properties"/>

    <!--数据源-->
    <bean id="datasource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="{jdbc.driver}"></property>
        <property name="url" value="{jdbc.url}"></property>
        <property name="username" value="{jdbc.username}"></property>
        <property name="password" value="{jdbc.password}"></property>
    </bean>

    <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="datasource"></property>
        <property name="typeAliasesPackage" value="com.login.pojo"></property>
    </bean>

    <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <property name="basePackage" value="com.login.mapper"></property>
        <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory">
</property>
    </bean>

    <bean id="userService" class="com.login.service.impl.UserServiceImpl">
        <property name="userMapper" ref="userMapper"></property>
    </bean>

    <bean id="before" class="com.login.advice.MyBefore"></bean>
    <bean id="after" class="com.login.advice.MyAfter"></bean>

    <aop:config>
        <aop:pointcut id="pointcut" expression="execution(*
com.login.service.impl.UserServiceImpl.login(..))"/>
        <aop:advisor advice-ref="before" pointcut-ref="pointcut"></aop:advisor>
        <aop:advisor advice-ref="after" pointcut-ref="pointcut"></aop:advisor>

```

</aop:config>

<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"></aop:aspectj-autoproxy>

</beans>