

1. 标准请求响应时浏览器的动作(同步操作)

1.1 浏览器请求什么资源, 跟随显示什么资源

2. ajax: 异步请求

2.1 局部刷新, 通过异步请求, 请求到服务器资源数据后, 通过脚本修改页面中部分内容

3. ajax有js推出

3.1 有jquery对js中的ajax代码进行封装, 达到使用方便的效果

4. jquery中ajax的分类

4.1 第一层. \$.ajax({属性名:值, 属性名:值})

4.1.1 是jquery中功能最全的, 代码写起来也是最麻烦的

4.1.2 实例代码

4.2 第二层

4.2.1 \$.get(url, data, success, datatype)

4.2.2 \$.post(url, data, success, datatype)

4.3 第三层(简化\$.get())

a. \$.getJSON(url, data, success) 相当于设置中\$.get中
dataType="json"

b. \$.getScript(url, data, success) 相当于设置\$.get中
dataType="script"

5. 如果服务器返回数据是从表中取出. 为了方便客户端操作返回的数据, 服务器端返回的数

据设置成 json

5.1 客户端把 json 当作对象或数组操作.

6. json: 数据格式.

6.1 JsonObject : json 对象, 理解成 java 中对象

6.1.1 { "key":value, "key":value }

6.2 JsonArray: json 数组

6.2.1 [{ "key":value, "key":value }, {}]