

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

    <!-- 数据源封装类,数据源:获取数据库连接,spring-jdbc.jar中-->
    <bean id="dataSource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.OracleDriver">
</property>
        <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl">
</property>
        <property name="username" value="jiang"></property>
        <property name="password" value="bjsxt"></property>
    </bean>

    <!-- 创建SqlSessionFactory对象-->
    <bean id="factory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <!-- 数据库连接信息来源于DataSource-->
        <property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
    </bean>

    <!-- 扫描器相当于mybatis.xml中mappers下的package标签, 扫描
com.SimplifyMybatis.mapper包后会给对应接口创建对象-->
    <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <!-- 那个包-->
        <property name="basePackage" value="com.SimplifyMybatis.mapper">
</property>
        <!-- 和factory产生关系-->
        <property name="sqlSessionFactory" ref="factory"></property>
    </bean>

    <!-- 由spring管理服务实现类-->
    <bean id="airportServiceImpl"
class="com.SimplifyMybatis.service.impl.AirportServiceImpl">
        <property name="airportMapper" ref="airportMapper"></property>
    </bean>
</beans>

```