

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">

    <!--配置通知类对象,在切面引入-->
    <bean id="beforeAdvice" class="com.aop.MyBeforeAdvice"></bean>
    <bean id="afterAdvice" class="com.aop.MyAfterAdvice"></bean>
    <bean id="myArround" class="com.aop.MyArround"></bean>
    <bean id="throw" class="com.aop.Mythrow"></bean>

    <bean id="demo" class="com.aop.Demo"></bean>

    <!--配置切面-->
    <aop:config>
        <!--配置切点-->
        <aop:pointcut id="mypoint" expression="execution(*
com.aop.Demo.demo01(..) )"/>
        <!--配置通知-->
        <aop:advisor advice-ref="beforeAdvice" pointcut-ref="mypoint">
    </aop:advisor>
        <aop:advisor advice-ref="afterAdvice" pointcut-ref="mypoint">
    </aop:advisor>
        <aop:advisor advice-ref="throw" pointcut-ref="mypoint"></aop:advisor>
        <aop:advisor advice-ref="myArround" pointcut-ref="mypoint">
    </aop:advisor>
    </aop:config>

</beans>

```