

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop
    http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
```

```
  <bean id="advice" class="com.aop.MyAdvice"></bean>
  <bean id="demo" class="com.aop.DemoA"></bean>
```

```
  <aop:config>
    <aop:aspect ref="advice">
      <aop:pointcut id="pointcut" expression="execution(*
com.aop.DemoA.demo(String,int)) and args(name,id)"/>
      <aop:before method="before" pointcut-ref="pointcut" arg-
names="name,id"></aop:before>
      <aop:after method="after" pointcut-ref="pointcut" arg-names="name,id">
</aop:after>
      <aop:after-returning method="afterReturning" pointcut-ref="pointcut" arg-
names="name,id"></aop:after-returning>
      <aop:after-throwing method="mythrowing" pointcut-ref="pointcut"
throwing="e" arg-names="e,name,id"></aop:after-throwing>
      <aop:around method="myarround" pointcut-ref="pointcut" arg-
names="p,name,id"></aop:around>
    </aop:aspect>
  </aop:config>
```

```
</beans>
```