

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
        http://www.springframework.org/schema/tx
        http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd"
    default-autowire="byName">

    <!--注解扫描-->
    <context:component-scan base-package="com.menu.service.impl">
</context:component-scan>
    <!--加载属性文件-->
    <context:property-placeholder location="classpath:com/menu/db.properties">
</context:property-placeholder>

    <!--数据源-->
    <bean id="dataSource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="${oracle.driver}"></property>
        <property name="url" value="${oracle.url}"></property>
        <property name="username" value="${oracle.username}"></property>
        <property name="password" value="${oracle.password}"></property>
    </bean>

    <!--创建sqlSessionFactory-->
    <bean id="factory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="typeAliasesPackage" value="com.menu.pojo"></property>
    </bean>

    <!--创建mapper扫描器-->
    <bean id="mapperScannerConfigurer"
class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <property name="basePackage" value="com.menu.mapper"></property>
        <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="factory" >
</property>
    </bean>

    <!--事务管理器-->

```

```
<bean id="transactionManager"  
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">  
</bean>
```

```
<!--声明式事务-->
```

```
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
```

```
<tx:attributes>
```

```
<tx:method name="ins*" />
```

```
<tx:method name="del*" />
```

```
<tx:method name="upd*" />
```

```
<tx:method name="*" read-only="true" />
```

```
</tx:attributes>
```

```
</tx:advice>
```

```
<!--配置aop-->
```

```
<aop:config>
```

```
<aop:pointcut id="pointcut" expression="execution(*  
com.menu.service.impl.*(..))" />
```

```
<aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="pointcut"> </aop:advisor>
```

```
</aop:config>
```

```
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"> </aop:aspectj-autoproxy>
```

```
</beans>
```