

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
        http://www.springframework.org/schema/tx
        http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd"
    default-autowire="byName">

    <!--注解扫描-->
    <context:component-scan base-package="com.register.service">
</context:component-scan>
    <!--property文件-->
    <context:property-placeholder location="classpath:com/menu/db.properties">
</context:property-placeholder>
    <!--配置数据源-->
    <bean id="dataSource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="{oracle.driver}"/>
        <property name="url" value="{oracle.url}"/>
        <property name="username" value="{oracle.username}"> </property>
        <property name="password" value="{oracle.password}"> </property>
    </bean>

    <!--配置sqlSessionFactory-->
    <bean id="sqlSessionFactoryBean1"
class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="typeAliasesPackage" value="com.register.pojo">
</property>
    </bean>

    <!--配置mapper-->
    <bean id="mapperScannerConfigurer"
class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <property name="basePackage" value="com.register.mapper"> </property>
        <property name="sqlSessionFactoryBeanName"
value="sqlSessionFactoryBean1"> </property>
    </bean>

```

```
<!--配置事务管理器-->
<bean id="txManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
</bean>
```

```
<!--配置通知-->
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="txManager">
  <tx:attributes>
    <tx:method name="ins*" />
    <tx:method name="upd*" />
    <tx:method name="del*" />
    <tx:method name="*" read-only="true" />
  </tx:attributes>
</tx:advice>
```

```
<!--配置声明式事务-->
<aop:config>
  <aop:pointcut id="pointcut" expression="execution(*
com.register.service.impl.*(..))" />
  <aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="pointcut" />
</aop:config>

<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true" />
```

```
</beans>
```