

```
package com.jiang.jsp;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

public class WelcomeServlet extends
    javax.servlet.http.HttpServlet{

    @Override
    public void init() throws ServletException {
        System.out.println("init...");
        //获取当前Servlet的初始化参数
        String
value=super.getInitParameter("servletParamname");
        System.out.println("当前Servlet的参数servletParamname的
值为"+value);
        //获取当前web容器的初始化参数
        ServletContext sc=super.getServletContext();
        String value1=sc.getInitParameter("globalParam");
        System.out.println("当前web容器的参数globalParam的值
为"+value1);

    }
```

```
@Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        System.out.println("service的具体实现(doGet...doPost)");
    }
```

```
@Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        //      super.doGet(req, resp);
        this.doPost(req, resp);
    }
```

```
@Override
    public void destroy() {
        System.out.println("destory...");
    }
}
```