

```

<%--
Created by IntelliJ IDEA.
User: DELL
Date: 2019/9/8
Time: 13:26
To change this template use File | Settings | File Templates.
--%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<html>
<head>
    <title>JSEL</title>
</head>
<body>
    -----c:set-----
    --可以给不存在的变量赋值，不能给不存在的对象属性赋值--
    --给变量赋值--
    <c:set var="name" value="zhangshan" scope="request" />
    --给对象的某个属性赋值--
    <c:set target="${requestScope.student}" property="sname" value="zxs" />

    -----c:out-----
    传统EL: $ <requestScope.student/> <br/>
    c:out 方式 <c:out value="$<requestScope.student>" /> <br/>
    c:out 方式显示不存在的数
    据 <c:out value="$<requestScope.student>" default="zs-23"/> <br/>
    c:out 直接显示值 <c:out value='<a href="https://www.baidu.com">百度
    </a>' escapeXml="true" /> <!--显示文字信息-->-
    c:out 显示超链接 <c:out value='<a href="https://www.baidu.com">百度
    </a>' escapeXml="false" /> <!--显示超链接-->-

    -----c:remove-----
    <c:remove var="name" scope="request"/>

    -----c:if-----
    <c:if test="${10>2}" var="result" scope="request">
        真
        ${requestScope.result}
    </c:if>

    -----c:choose-----

```

<!--在使用test值时，要注意有没有空格，不要变成true -->

<c:set var="role" value="学生" scope="request"/>

<c:choose>

<c:when test="\${requestScope.role}=='老师'" >老师代码</c:when>

<c:when test="\${requestScope.role}=='学生'">学生代码</c:when>

<c:otherwise>管理员等其他人员</c:otherwise>

</c:choose>

-----c:foreach-----

<c:forEach begin="0" end="5" step="1" varStatus="status" >

 \${status.index}

 test...

</c:forEach>

<!--items="\${requestScope.names}" ,此时items就是一个字符串了，而不是集合.即names+" "-->

<c:forEach var="name" items="\${requestScope.names}" >

</c:forEach>

<c:forEach var="student" items="\${requestScope.students}">

 \${student.sname}---\${student.sno}

</c:forEach>

</body>

</html>