

```

<%--
Created by IntelliJ IDEA.
User: DELL
Date: 2019/9/10
Time: 17:00
To change this template use File | Settings | File Templates.
--%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
<title>index2</title>]
<script src="../../jquery-3.3.1.js" type="text/javascript">
function register(){
    var $mobile=$("mobile").val();
    $.ajax({
        url:"MobileServlet",
        请求方式:"post",
        data:"mobile="+$mobile,
        success:function(result,testStatus){
            if(result=="true"){
                alert("已存在!注册失败");
            }else{
                alert("注册成功! ");
            }
        },
        error:function(xhr,errorMessage,e){

        }
    })

    $.get(
        "MobileServlet",
        "mobile="+$mobile,
        function(result){
            if(result=="true"){
                alert("已存在!注册失败");
            }else{
                alert("注册成功! ");
            }
        }
    );

    $.post(
        "MobileServlet",
        "mobile="+$mobile,

```

```

        function(result){
            if(result=="true"){
                alert("已存在!注册失败");
            }else{
                alert("注册成功! ");
            }
        }
    )
}

$("#tip").load(
    "MobileServlet",
    "mobile="+$mobile
);

var student={"name":"zs","age":23};
// alert(student.name+student.age);

var student=[
    {"name":"zs","age":23},
    {"name":"ls","age":24},
    {"name":"ww","age":25}
];

$.getJSON(
    "MobileServlet",
    {"mobile":$mobile,"a":"d"},
    function(result){
        //result是一个json格式
        //如果客户端是getJSON(),则Servlet中需要以json格式返回数据
        if(result.msg=="true"){
            alert("已存在!注册失败");
        }else{
            alert("注册成功! ");
        }
    }
)

```

```

</script>
</head>
<body>
    手机:<input id="mobile"/>
    <br/>
    <input type="button" value="注册" onclick="register()"/>

```

```
    <span id="tip"></span>  
</body>  
</html>
```