

```
package com.sxt.bridge;
```

```
public interface Computer01 {  
    void sale();  
}
```

```
class Desktop implements Computer01{  
    @Override  
    public void sale() {  
        System.err.println("销售台式机");  
    }  
}
```

```
class Laptop implements Computer01{  
  
    @Override  
    public void sale() {  
        System.err.println("销售笔记本");  
    }  
  
}
```

```
class Pad implements Computer01{  
  
    @Override  
    public void sale() {  
        System.err.println("销售平板电脑");  
    }  
  
}
```

```
class LenovoDesktop extends Desktop{  
    @Override  
    public void sale() {
```

```
        System.err.println("销售联想台式机");
    }
}

class LenovoLaptop extends Desktop{
    @Override
    public void sale() {
        System.err.println("销售联想笔记本");
    }
}

class LenovoPad extends Desktop{
    @Override
    public void sale() {
        System.err.println("销售联想平板电脑");
    }
}

class ShenzhouDesktop extends Desktop{
    @Override
    public void sale() {
        System.err.println("销售神舟台式机");
    }
}

class ShenzhouLaptop extends Desktop{
    @Override
    public void sale() {
        System.err.println("销售神舟笔记本");
    }
}

class ShenzhouPad extends Desktop{
    @Override
    public void sale() {
```

```
System.err.println("销售神舟平板电脑");
```

```
}
```

```
}
```