

```

package com.sxt.jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class Demo04 {
    public static void main(String[] args) {
        PreparedStatement ps=null;
        Connection conn=null;
        ResultSet rs=null;
        try {
            //1.加载驱动类
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            //2.创建数据库连接对象

conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/learn","root","jiang");

            //3.sql语句
            String sql="select * from student where sid>?";
            ps=conn.prepareStatement(sql);
            ps.setInt(1, 5);
            rs=ps.executeQuery();
            while(rs.next()){
                System.err.println(rs.getInt(1)+"---"+rs.getString(2)+"---
"+rs.getInt(3)+"---"+rs.getString(4)+"---"+rs.getDate(5)+"---"+rs.getInt(6));
            }
        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }finally {
            try {
                if(rs!=null) {
                    rs.close();
                }
                if(ps!=null) {
                    ps.close();
                }
                if(conn!=null) {
                    conn.close();
                }
            } catch (SQLException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

```

}  
}  
}  
}