

```

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8"/>
        <title>js操作HTML的元素属性</title>
        <!--

            js操作HTML的元素属性学习
                获取元素对象
                操作元素属性

                    获取：

                        元素对象名. 属性名    //

返回当前属性的属性值    -----固有

                        元素对象

名.getAttribute("属性名");//返回自定义属性的值    -----自定义
                        修改

                        元素对象名. 属性名=属性值
                        元素对象

名.setAttribute("属性名","属性值");//修改自定义属性的值    -----自定义
                        注意：

                        尽量不要去修改

元素的id和name属性值

                        使用自定义方式

获取固有属性内容，value的值获取的是默认值，不能够获取到实时的用户数据

        -->
        <!--声明js代码域-->
        <script type="text/javascript">
            //声明函数---固有属性
            function testField() {
                //获取元素对象
                var inp=document.getElementById("uname");
                //获取元素属性值

alert(inp.type+": "+inp.name+": "+inp.id+": "+inp.value);

            }

```

```
//修改元素属性值
function testField2() {
    //获取元素对象
    var inp=document.getElementById("uname");
    //修改元素属性
    inp.value="哈哈";
    inp.type="button";
}
```

```
//声明函数---自定义属性
//获取
function testOwnField() {
    //获取元素对象
    var inp=document.getElementById("uname");
    //获取自定义属性的值
    alert(inp.getAttribute("abc"));
}
```

```
//修改
function testOwnField2() {
    //获取元素对象
    var inp=document.getElementById("uname");
    //修改自定义属性的值
    inp.setAttribute("abc","呵呵");
}
```

```
//使用自定义方式操作固有属性
function testOper() {
    //获取元素对象
    var inp=document.getElementById("uname");
    //操作对象属性
    alert(inp.getAttribute("type"));
    alert(inp.getAttribute("value"));
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>

    <h3>js操作HTML的元素属性</h3>

    <input type="button" name="" id="" value="测试获取元素属性--固有" onclick="testField()" />

    <input type="button" name="" id="" value="测试修改元素属性--固有" onclick="testField2()" />

    <input type="button" name="" id="" value="测试获取元素属性--自定义" onclick="testOwnField()" />

    <input type="button" name="" id="" value="测试修改元素属性--自定义" onclick="testOwnField2()" />

    <input type="button" name="" id="" value="测试自定义操作固有属性" onclick="testOper()" />

    <hr />

    用户名 <input type="text" name="uname" id="uname" value="张三"
abc="喳喳"/>

</body>

</html>
```

<http://127.0.0.1:8020/js/20-js->

[js%E6%93%8D%E4%BD%9CHTML%E7%9A%84%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%B1%9E%E6%80%A7.html](http://127.0.0.1:8020/js/20-js-)