

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>jQuery操作元素的属性</title>
        <script src="js/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"
charset="utf-8"></script>
        <!--
            jQuery操作元素属性
            获取：
                对象名.attr("属性名") //返回当前属性值
                注意：此种方式不能获取value属性的实时
数据，使用元素对象名.val()。
            修改：
                对象名.attr("属性名","属性值");
        -->
        <!-- 声明js代码域 -->
        <script type="text/javascript">
            function testField() {
                //获取元素对象
                var uname=$("#uname");
                //获取

alert(uname.attr("type")+":"+uname.attr("value")+"||"+uname.val());
            }

            function testField2() {
                //获取元素对象
                var uname=$("#uname");
                uname.attr("type","button");
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h3>jQuery操作元素属性</h3>

```

```
        <input type="button" name="" id="" value="测试获取元素属  
性"onclick="testField()" />
```

```
        <input type="button" name="" id="" value="测试修改元素属  
性"onclick="testField2()" />
```

```
    <hr />
```

```
    用户名:<input type="text" name="uname" id="uname" value="" />
```

```
    </body>
```

```
</html>
```