

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>计算器</title>
    <style type="text/css">
      #showdiv{
        border: solid 1px;
        border-radius: 10px;
        height: 400px;
        width: 300px;
        text-align: center;
        margin: auto;
        background-color: floralwhite;

      }

      input[type=text]{
        height: 40px;
        width: 290px;
        margin-top: 10px;
        font-size: 20px;

      }

      input[type=button]{
        width: 60px;
        height: 60px;
        margin-top: 20px;
        margin-left: 5px;
        margin-right: 5px;
        font-size: 30px;
        font-weight: bold;
        font-family: symbol;

      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```

<script type="text/javascript">
    //声明函数
    function test(btn) {
        //获取button按钮对象的value值
        var num=btn.value;
        //将按钮的值赋给input输入框
        switch(num) {
            case "=":

document.getElementById("inp").value=eval(document.getElementById("inp").value);
                break;
            case "c":
                document.getElementById("inp").value="";
                break;
            default:

document.getElementById("inp").value=document.getElementById("inp").value+num;
                break;
        }
    }

    test();
</script>
</head>
<body>
    <div id="showdiv">
        <input type="text" name="" id="inp" value=""
readonly="readonly"/><br />
        <input type="button" name="" id="" value="0"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="btn" value="1"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="2"
onclick="test(this)"/>
    </div>
</body>
</html>

```

```

        <input type="button" name="" id="" value="3"
onclick="test(this)"/><br />
        <input type="button" name="" id="" value="4"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="5"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="6"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="7"
onclick="test(this)"/><br />
        <input type="button" name="" id="" value="8"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="9"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="+"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="-"
onclick="test(this)"/><br />
        <input type="button" name="" id="" value="*"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="/"
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="="
onclick="test(this)"/>
        <input type="button" name="" id="" value="c"
onclick="test(this)"/>

    </div>

</body>

</html>
```

<http://127.0.0.1:8020/js/08-is-is%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%99%A8.html>