

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>window对象学习</title>
```

```
  <!--
```

BOM浏览器对象模型：是规范浏览器对js语言的支持（js调用浏览器本身的功能）

BOM的具体实现是window对象

window对象的学习：

1.window对象不用new，直接进行即可，类似Math的使用方法，window关键字可以省略不写

2. 框体方法

alert 警告框 提示一个信息，没有返回值

confirm 确认框 提示用户选择一项操作(确定/取消)，有返回值

prompt 提示框，提示某个信息的录入或者收集

单击确定

定，返回当前用户录入的数据，默认返回空字符串

点击取消

消，返回null

3. 定时和间隔执行方法

setTimeout:指定的时间后执行指定的函数

参数一：函数对象

数对象

参数二：时间（单位毫秒）

间（单位毫秒）

返回值：id

setInterval:每间隔指定的时间执行指定的函数

参数一：函数对象

数对象

参数二：时间（单位毫秒）

间（单位毫秒）

返回值：id

clearTimeout:停止定时器执行指定的方法

参数:id

clearInterval:停止间隔器执行指定的方法

参数:id

#### 4. 子窗口方法

-->

<!--声明js代码域-->

<script type="text/javascript">

//框体方法

//警告框

```
function testAlert() {  
    alert("我是警告框");  
}
```

//确认框

```
function testConfirm() {  
    var flag=confirm("你确认要删除吗?");  
    alert(flag);  
}
```

//提示框

```
function testPrompt() {  
    var str=prompt("请输入昵称: ");  
    alert(str);  
}
```

var id;

var ids;

//定时执行

```
function testSetTimeout() {  
    id=setTimeout(function() {  
        alert("我是定时执行");  
    }, 3000);  
}
```

//间隔执行

```
function testSetInterval() {
```

```

        ids=setInterval(function(){
            alert("我是间隔执行");
        },2000)
    }
    //停止当前的定时方法
    function testClearTiemout(){
        clearTimeout(id);
    }
    //停止当前的间隔方法
    function testClearInterval(){
        clearInterval(ids);
    }

    </script>
</head>
<body>

    <h3>window对象学习</h3>
    <hr />
    <input type="button" name="" id="" value="测试警告框" onclick="testAlert()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试确认框" onclick="testConfirm()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试提示框" onclick="testPrompt()" /><hr />
    <input type="button" name="" id="" value="测试setTimeout--定时执行" onclick="testSetTimeout()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试setInterval--间隔执行" onclick="testSetInterval()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试clearTimeout--停止指定的定时器" onclick="testClearTiemout()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试clearInterval--停止指定的间隔器" onclick="testClearInterval()" />

</body>
</html>

```

