

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>js的window对象</title>
        <!--
            js的window对象
                1. 子窗口方法
                    window.open('子页面的资源（相对路径）', '打开方式' '配置');
                        示例：
window.open('son.html', 'newWindow', 'height=400,width=500,top=100px,left=320px,toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resiz.
                        注意：
                            关闭子页面的方法：window.close(), 但是此方法只能关闭open方法

打开的子页面

                2. 子页面调用父页面的函数
                    window.opener. 父页面函数
js的window对象的常用属性
    地址栏属性：
        window.location.href="新的资源路径（相对/URL）";
        window.location.reload();
    历史记录属性
        window.history.forward()    页面资源前进，历史记录的前进
        window.history.back()       页面资源后退，历史记录后退
        window.history.go(index)    跳转到指定的历史记录资源
            注意：window.history.go(0) 相当于刷新
    屏幕属性
        window.screen.width;        获取屏幕的宽度分辨率
        window.screen.height;       获取屏幕的高度分辨率
    浏览器配置属性
        window.navigator.userAgent
    主体面板属性（document）
-->
<!--声明js代码域-->
<script type="text/javascript">
    //1. 子页面方法
    function testOpen() {

window.open('son.html', 'newWindow', 'height=400,width=500,top=100px,left=320px,toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resiz.
    }

    //2. 子页面调用父页面的函数
    function testFather() {
        alert("父页面函数");
    }

/*-----*/
-----*/

//1. 地址栏属性学习-----location
function testLocation() {
    window.location.href="http://www.baidu.com";

```

```

    }

    function testLocation2() {
        window.location.reload();
    }

    //2. 历史记录属性
    function testHistory() {
        window.history.forward();
    }

    function testHistory2() {
        window.history.go(0);
    }

    //屏幕属性
    function testScreen() {
        var x=window.screen.width;
        var y=window.screen.height;
        alert(x+":"+y);
    }

    //浏览器配置属性
    function testNa() {
        alert(window.navigator.userAgent);
    }
</script>

```

</head>

<body>

<h3>js的window对象学习</h3>

<hr />

<input type="button" name="" id="" value="测试open"onclick="testOpen()" />

<hr style="height: 5px;background-color: red;"/>

<input type="button" name="" id="" value="测试地址栏属性-----location--跳转资源"onclick="testLocation()"/>

<input type="button" name="" id="" value="测试地址栏属性-----location--重新加载资源"onclick="testLocation2()"/>

<br /><br />

<input type="button" name="" id="" value="测试历史记录属性-----history--前进"onclick="testHistory()" />

<input type="button" name="" id="" value="测试历史记录属性-----history--go"onclick="testHistory2()" />

<br /><br />

<input type="button" name="" id="" value="测试屏幕属性--screen"onclick="testScreen()" />

<input type="button" name="" id="" value="测试浏览器配置属性--navigator"onclick="testNa()" />

</body>

</html>

<http://127.0.0.1:8020/is/18-js-window%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E5%BC%88%E5%BC%89.html>