层级选择器 子选择器 简单选择器 内容选择器 可见性选择器 属性选择器 子元素选择器 表单选择器

注意:

jQuery中选择器获取的是存储了HTML元素对象的数组 jQuery获取的元素对象不能够直接使用js的内容,按

照数组的取出方式将对象取出后可以使用is的内容

jQuery对我们提供了多种多样的选择器来选择需要操

作的HTML元素对象

-->
<!-- 引入jQuery文件 -->
<script src="js/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"
charset="utf-8"></script>

<!-- 声明js代码域 -->

```
<script type="text/javascript">
   //id选择器
       function testId() {
     //jQuery---id
          var inp=$("#uname");
          alert(inp.val());
       //标签选择器
       function testEle() {
               var inps=$("input");
               alert(inps[1].value);
       //类选择器
       function testClass() {
               var inps=$(".common");
               alert (inps. length);
       //组合选择器
       function testAll() {
               var inps=$("h3, input");
               alert (inps. length);
       //测试子选择器
       function testChild() {
               var inps=$("#showdiv>input");
               alert (inps. length);
       //测试层级选择器
       function testCj() {
               var inp=$("input:first");
               alert(inp.val());
       function testCj2() {
               var tds=$("td:not(td[width])");
               alert(tds.html());
```

```
</script>
               <!-- 声明css代码域 -->
               <style type="text/css">
                       .common {
                       }
                       div{
                         width: 300px;
                         height: 300px;
                         border: solid 2px orange;
               </style
       </head>
       <body>
               <h3>jQuery的选择器</h3>
               <input type="button" name="" id="" value="测试
id"onclick="testId()" />
               <input type="button" name="" id="" value="测试标签选择
器"onclick="testEle()"/>
               <input type="button" name="" id="" value="测试类选择
器"onclick="testClass()"/>
               <input type="button" name="" id="" value="测试组合选择
器"onclick="testAll()"/>
               <input type="button" name="" id="" value="测试子选择</pre>
器"onclick="testChild()"/>
               <input type="button" name="" id="" value="测试层级选择</pre>
器"onclick="testCj()"/>
               <input type="button" name="" id="" value="测试层级选择器--</pre>
not"onclick="testCj2()" />
               <hr />
               用户名: <input type="text" name="uname" id="uname" value="张三"
class="common" />
```

```
<div id="showdiv">
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                  </div>
                  <div id="">
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                          <input type="text" name="" id="" value="" />
                  </div>
                  height="100px">
                          \langle tr \rangle

                                    >
                                    \langle td \rangle 1 \langle /td \rangle
                                    \langle td \rangle 2 \langle /td \rangle
                                    \langle td \rangle 3 \langle /td \rangle
                          >
                                    \langle td \rangle 4 \langle /td \rangle
                                    \langle td \rangle 5 \langle /td \rangle
                                    \langle td \rangle 6 \langle /td \rangle
                          \langle / tr \rangle
                  </body>
</html>
```