

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>操作事件</title>
```

```
    <!--
```

```
      jQuery动态操作事件
```

```
      元素对象.bind("事件名", fn) //动态的给指定的元素对象追加
```

指定的事件及其监听的函数

注意：

js中的是一次添加，多次添加时覆盖的效果

jQuery是追加的效果，可以实现给一个

事件添加不同的监听函数

```
      元素对象.unbind("事件名") //移除指定的元素对象
```

的指定事件

注意：

js方式添加的事件不能移除

```
      元素对象.one("事件名", fn) //给指定的元素对象添
```

加一次性事件，事件被触发执行一次即失效

注意：

可以给事件添加多个一次性函数，

unbind可以用来解绑

页面载入事件

```
      window.onload=fn; //js方式
```

```
      $(document).ready(fn); //jQuery方式
```

页面加载成功后会调用传入的函数对象

注意：

此方式可以给页面载入动态的增加多个函

数对象，不会被覆盖；

```
    -->
```

```
  <!-- 引入jQuery文件 -->
```

```
    <script src="js/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"
```

```
    charset="utf-8"></script>
```

```
  <!-- 声明js代码域 -->
```

```

<script type="text/javascript">
//js动态添加事件
    function testThing() {
        //获取元素对象
        var btn=document.getElementById("btn");
        //添加事件
        btn.onclick=function() {
            alert("我是js方式");
        }
    }

//jQuery操作事件
//测试bind绑定
    function testBind() {
        $("#btn2").bind("click",function() {alert("我是
bind绑定单击事件"))});
        $("#btn2").bind("click",function() {alert("我是
bind绑定单击事件2"))});
    }
//测试unBind解绑
    function testUnfBind() {
        $("#btn2").unbind("click");
    }
//测试one
    function testOne() {
        $("#btn3").one("click",function() {alert("one")})
    }

//页面载入事件
//js方式
window.onload=function() {
    alert("我是js加载页面");
}
window.onload=function() {
    alert("我就是js加载页面");
}

```

```
}  
}
```

```
//jQuery方式
```

```
$(document).ready(function() {  
    alert("我是jQuery加载页面");  
})  
$(document).ready(function() {  
    alert("我是jQuery加载页面233");  
})
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h3>操作事件</h3>
```

```
<input type="button" name="" id="" value="测试js动态添加事件" onclick="testThing()" />
```

```
<input type="button" name="" id="" value="测试jQuery动态添加事件" onclick="testBind()" />
```

```
<input type="button" name="" id="" value="测试jQuery动态解绑事件--unbind" onclick="testUnfBind()" />
```

```
<input type="button" name="" id="" value="测试jQuery动态解绑事件--one" onclick="testOne()" />
```

```
<hr />
```

```
<input type="button" name="" id="btn" value="测试js" />
```

```
<input type="button" name="" id="btn2" value="测试jQuery-bind"
```

```
/>
```

```
<input type="button" name="" id="btn3" value="测试jQuery-one" />
```

```
<hr />
```

```
</body>
```

```
</html>
```