

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>    jQuery操作元素内容</title>
        <!--
            jQuery操作元素内容:
                获取元素对象
                    1. 获取
                        对象名.html()    //返回当前对象所有内容，包
                        括HTML标签
                        对象名.text()    //返回当前对象文本内
                        容，不包括HTML标签
                    2. 修改
                        对象名.html("新的内容")    //新的内容会将原
                        有的内容覆盖，HTML标签会被解析执行
                        对象名.text("新的内容")    //新的内容会将原有的内容
                        覆盖，HTML标签不会被解析

                -->
        <!-- 引入jQuery文件 -->
        <script src="js/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"
charset="utf-8"></script>
        <!-- 声明js代码域 -->
        <script type="text/javascript">
            //声明函数
            function testHTML1() {
                //获取元素对象
                var showdiv=$("#showdiv");
                //获取元素的内容
                alert(showdiv.html());
            }

            function testHTML2() {

```

```

        //获取元素对象
        var showdiv=$( "#showdiv" );
        //修改元素内容
        showdiv.html( showdiv.html() + "<b>今天天气真好，适
合抓鬼子</b>" );
    }

    function testText1() {
        //获取元素对象
        var showdiv =$( "#showdiv" );
        //获取元素内容
        alert( showdiv.text() );
    }

    function testText2() {
        //获取元素对象
        var showdiv =$( "#showdiv" );
        //获取元素内容
        showdiv.text( showdiv.text() + "今天天气真好，适合
抓鬼子" );
    }
</script>
</head>
<body>
    <input type="button" name="" id="" value="测试获取元素内容--
html()" onclick="testHTML1()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试修改元素内容--
html()" onclick="testHTML2()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试获取元素内容--
text()" onclick="testText1()" />
    <input type="button" name="" id="" value="测试修改元素内容--
text()" onclick="testText2()" />
    <hr />
    <div id="showdiv">
        <b>皇军，前面有八路的干活</b>

```

</div>

</body>

</html>