```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML的body标签</title>
</head>
<body>
<!--标题标签-->
  〈hl align="center"〉今天天气真好,适合学习〈/hl〉
  〈h2〉今天天气真好,适合学习〈/h2〉
  〈h3〉今天天气真好,适合学习〈/h3〉
  〈h4〉今天天气真好,适合学习〈/h4〉
  〈h5〉今天天气真好,适合学习〈/h5〉
  〈h6〉今天天气真好,适合学习〈/h6〉
  <hr width="600px" size="20px" color="red" align="left" />
                央视网消息(新闻联播): 今天(12日)上
午,今年两会的最后一场〈i〉部长〈/i〉通道开启,〈b〉13位部长〈/b〉走到采访区,〈br/〉
  〈u〉谈民生〈/u〉,话发展,直面社会关切。〈br/〉
  \langle p \rangle
        <del>几天前</del>发布的政府工作报告,
公布了不少重要政策和利好消息。〈br/〉
  在今天的部长通道上,好几位部长都透露了具体举措。〈br/〉
  \langle p \rangle
</body>
</html>
<bre>
  标题标签:
  h1到h6: 会将其中的数据加粗加黑显示,并且显示依次减弱,标题标签自动换行功能。
(块记标签)
```

属性:

align:center, left, right

水平线标签:

hr: 会在页面显示一条水平线(默认居中)

属性

width="宽度" 设置水平线的宽度

size="高度" 设置水平线的高度

color="颜色" 设置水平线的颜色

段落标签:

p:会将一段数据作为整体进项显示,主要是进行css和js操作时比较方便。会自动换行

特点:

段间距比较大

空格符:

 :告诉浏览器需要在此处增加空格

权重标签: b, i, u, del

换行符:

br:告诉浏览器需要在此处换行

注意:

- 1. 标签的属性是对标签的功能进一步的补充,可以由开发人员自由指定标签的属性值,来达到想要的显示效果。
 - 2. 像素单位占据电脑屏幕的大小,百分比占据的是浏览器窗口的大小

</bre>