

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>操作元素的样式</title>
        <!--
            jQuery操作元素样式
            1. 使用css()
                对象名.css("属性名") //返回当前属性的样式值
                对象名.css("属性名","属性值") //增加, 修改
元素的样式
                对象名.css({"样式名":"样式值",... "样式
名":"样式值"}) //使用json传参, 提高代码书写效率
            2. 使用addClass()
                、 对象名.addClass("类选择器名"); //追加一个
类样式
                、 对象名.removeClass("类选择名"); //删除一个
指定的类样式
        -->
        <!-- 引入jQuery -->
        <script src="js/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"
charset="utf-8"></script>
        <!-- 声明js代码域 -->
        <script type="text/javascript">
            //jQuery操作样式
            function testCss() {
                //获取元素对象
                var showdiv=$("#showdiv");
                //操作样式--增加
                showdiv.css("background-color","orange");
                //操作样式--获取
                alert(showdiv.css("width"));
                //操作样式--修改
                showdiv.css("width","400px");
            }

```

```

//json
function testCss2() {
    //获取元素对象
    var div=$("#div01");
    //操作样式
    div.css({"border":"solid
1px","width":"300px","height":"300px"});
}

//jQuery操作样式--addClass()
function testAddClass() {
    //获取元素对象
    var div=$("#div01");
    //操作元素样式
    //div.attr("class","common");
    div.addClass("common");
}

function testRemoveClass() {
    //获取元素对象
    var div=$("#div01");
    //删除元素样式
    div.removeClass("commo");
}
</script>
<!-- 声明css代码域 -->
<style type="text/css">
    #showdiv{
        width: 300px;
        height:300px;
        border: solid 1px;
    }
    .common{
        width: 300px;

```

```

        height: 300px;
        border: solid 1px;
background-color: purple;
    }
    .commo{
        font-weight: bold;
        font-size: 30px;
    }

</style>
</head>
<body>
    <h3>操作元素的样式</h3>
    <input type="button" name="" id="" value="操作样式---
css()" onclick="testCss()" />
    <input type="button" name="" id="" value="操作样式---css()---
json" onclick="testCss2()" />
    <input type="button" name="" id="" value="操作元素样式---
addClass()" onclick="testAddClass()" />
    <input type="button" name="" id="" value="操作元素样式---
removeClass()" onclick="testRemoveClass()" />
    <hr />
    <div id="showdiv">

    </div>
    <div id="div01" class="commo">
        class可以叠加
    </div>
</body>
</html>

```