Bài tập 2.

```
abtract class xe {
    String bienSo, mau, nhanHieu;
    public xe (String bienso, String mau, String
nhanHieu) {
        This.bienso = bienso;
        This.mau = mau;
        This.nhanHieu = nhanHieu;
    }

    abstract int tinhTien();
}

Class XeBuytt extends Xe {
    int SoTuyen;
    double doDai;
    public XeBuytt(String bs, String m, String
nh, int st, double dd) {
        super(bs, m, nh);
        SoTuyen = st;
        doDai = dd;
    }

    public int tinhTien() {
        return (doDai > 20) ? 10000 : 5000;
    }
}
```

```
Class xeTai extends Xe {
        double trongTai;
        public XeTai(String bs, String m,
String nh, double tt) {
        super(bs, m, nh);
        trongTai = tt;
    }

    public int tinhTien() {
        return (trongTai < 3) ? 15000 : 20000;
    }
}

    Class Danh Sach xe {
        Xe [] ds = new Xe [100];
        int n = 0;
        void them xe (xe x) {
            ds [n++] = x;
        }

        int TongTien() {
            int sum = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            Sum += ds [i] tinhTien();
            return sum;
}
}
```

```
public class Main {
        public static void Main(String [] args) {
            Danh sach xe ds = new DanhSachXe
();
            ds.them xe(new XeBuyt ("51A", "Do",
"Toyota", 1, 25 ));
            ds.them xe (new XeTai ("60B", "Xanh",
"Hino", 2.5 ));
            ds.them xe (new XeBuyt ("52C", "Trang
", "Ford", 2, 15 ));
            System.out.println ("TongTien qua tram
: " + ds.tongtien());
    }
}
```