

```

import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
public class BaiTapMang {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        Scan
a) System.out.print ("Nhập số lượng phần tử của
    mảng: ");
        int n = sc.nextInt();
        int [] arr = new int [n];
        for (int i=0; i<n; i++) {
            System.out.print ("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
            arr[i] = sc.nextInt();
        }
b) System.out.print ("\n Các phần tử trong
    mảng: ");
        xuatMang (arr);
c) System.out.print ("\n Nhập số nguyên x trong
    mảng: ");
        int x = sc.nextInt();
        timVịTrị (arr, x);
d) System.out.print ("\n Giá trị lớn nhất: ");
        timMax (arr, x);
e) System.out.print ("\n Giá trị nhỏ nhất: ");
        timMin (arr);
    }
}

```



```

8. array.sort(arr);
System.out.print("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần: ");
    XuatMang(arr);
}

```

```

public static void xuatMang(int[] arr){
    for(int i: arr){
        System.out.print(i + " ");
    }
    System.out.println();
}

public static void timViTriX(int[] arr, int x){
    boolean found = false;
    System.out.print("Vị trí của " + x + " là: ");
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
        if(arr[i] == x){
            System.out.print(i + " ");
            found = true;
        }
    }
    if(!found)
        System.out.print("Không tìm thấy");
    System.out.println();
}

```



```
public static void int findMax(int[] arr){
```

```
    int max = arr[0];
```

```
    for (int i = arr) {  
        if (i > max) max = i;
```

```
    }  
    return max;
```

```
}
```

```
    int min = arr[0];
```

```
    for (int i : arr) {  
        if (i < min) min = i;
```

```
    }  
    return min;
```

```
}
```

```
public static int findMin(int[] arr){
```

```
    int max = findMax(arr);
```

```
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
```

```
        if (arr[i] == max)
```

```
            return i;
```

```
        }  
        return -1;
```

```
    }
```

```
}
```