

1) Lớp cha là Animal, phg. thúi make sound.

```
class Animal {
```

```
    public void makeSound() {
```

```
        System.out.println("Tiếng kêu-DV");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Pig extends Animal {
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound() {
```

```
        System.out.println("Pig kêu: ừ ừ");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Dog extends Animal {
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound() {
```

```
        System.out.println("Dog kêu: gâu gâu");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Bird extends Animal {
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound() {
```



```
System.out.println("Chim kêu: ô ô ô"),  
}
```

```
}
```

```
class Cat extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound () {
```

```
System.out.println("Cat kêu: meo meo")
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Main {
```

```
public static void main (String [] args) {
```

```
Animal [] farm = new Animal[4];
```

```
farm[0] = new Pig ();
```

```
farm[1] = new Dog ();
```

```
farm[2] = new Cat ();
```

```
farm[3] = new Bird ();
```

```
for (Animal a: farm) {
```

```
a.makeSound();
```

```
}
```

```
}
```



```

        public void display() {
            System.out.println("Name: " +
            name);
        }
    }

```

```

    class Xedap {
        public void run() {
            System.out.println("Xe đạp đang chạy bằng sức
            người");
        }
    }

```

```

    class Xedapdien extends Xedap {
        @Override
        public void run() {
            System.out.println("Xe đạp điện đang chạy
            bằng động cơ và pin");
        }
    }

```

```

    public class Main {
        public static void main(String[] args) {
            Xedap xe1 = new Xedap();
            Xedap xe2 = new Xedapdien();
            System.out.println("Trang Thái H");
            xe1.run();
            xe2.run();
        }
    }

```


b)

```
class Bank {  
    float getRate() {  
        return 0;  
    }  
}
```

```
class SBI extends Bank {
```

@Override

```
    float getRate() {  
        return 8.0f;  
    }  
}
```

```
}
```

```
class CTCT extends Bank {
```

@Override

```
    float getRate() {  
        return 7.0f;  
    }  
}
```

```
}
```

```
}
```

```
class AXIS extends Bank {
```

@Override

```
    float getRate() {  
        return 9.0f;  
    }  
}
```



```
return g. Of;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class TestBank {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        Bank b;
```

```
        b = new SBI ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất SBI là: " + b.  
                                getRate () + "%");
```

```
        b = new ICICI ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất ICICI: " + b  
                                getRate () + "%");
```

```
        b = new AXIS ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất AXIS: " + b  
                                getRate () + "%");
```

```
}
```

```
}
```


4) Các bước xử lý như sau:

```
class Car {
```

```
    public void move() {
```

```
        System.out.println("Xe hơi đang chạy");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class LandRover extends Car {
```

```
    @Override
```

```
    public void move() {
```

```
        System.out.println("Land Rover đang chạy");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Ford extends Car {
```

```
    @Override
```

```
    public void move() {
```

```
        System.out.println("Ford đang chạy");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Honda extends Car {
```

```
    @Override
```

```
    public void move() {
```



```

        System.out.println("Honda đang chạy");
    }

    public class Main {
        public static void main (String[] args) {
            Car myCar;
            System.out.println("Honda đang chạy");
            myCar = new LandRover();
            myCar.Move();
            myCar = new Ford();
            myCar.Move();
            myCar = new Honda();
            myCar.Move();
        }
    }
}

```