Ng Thanh Trúc 13. CNTT1.

Đề thi:

Tính đa hình trong LTHDT là gì? Cho VD?

VD. Lấy xe khỏi cần hàm main

Bài tập 1:

```
class Animal {
    public void makeSound() {
        System.out.println("Động vật đang kêu...");
    }
}
class Pig extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Pig: ủn ỉn");
    }
}
class Dog extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Dog: gâu gâu");
    }
}
class Cat extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Cat: meo meo");
    }
}
class Bird extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Bird: chíp chíp");
    }
}
public class BaiTapDongVat {
    public static void main(String[] args) {
        Pig pig = new Pig("Heo rừng");
        Dog dog = new Dog("Cho vàng");
        Cat cat = new Cat("Mèo cam");
```

KLONG

Scanned with CamScanner

```
        Bird bird = new Bird ("Chim bo cau");
        pig.makeSound();
        dog.makeSound();
        cat.makeSound();
        bird.makeSound();
    }
}
```

Bài tập 2:

```
class XeDap {
    public void run() {
        System.out.println("XeDap run...");
    }
}
class XeDapDien extends XeDap {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("XeDapDien run...");
    }
}
public class BaiTapXeDap {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("\n Baitap Xe dap");
        XeDap bike = new XeDap();
        XeDap electricBike = new XeDapDien();
        bike.run();
        electricBike.run();
    }
}
```

KLONG

Scanned with CamScanner