

c2c接口文档

1. 用户相关接口

1.1 注册

1.1.1 基本信息

请求路径: /user/register

请求方式: POST

接口描述: 该接口用于注册新用户

1.1.2 请求参数

请求参数格式: x-www-form-urlencoded

请求参数说明:

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
username	用户名	string	是	6~16位非空字符
password	密码	string	是	6~16位非空字符

请求数据样例:

```
username=zhangsan&password=123456
```

1.1.3 响应数据

响应数据类型: application/json

响应参数说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例:

```
{  "isSuccess": 1,
```

```
    "message": "操作成功",
    "data": "注册成功"
}
```

1.2 登录

1.2.1 基本信息

请求路径: /user/login

请求方式: POST

接口描述: 该接口用于登录

1.2.2 请求参数

请求参数格式: x-www-form-urlencoded

请求参数说明:

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
username	用户名	string	是	6~16位非空字符
password	密码	string	是	6~16位非空字符

请求数据样例:

```
username=zhangsan&password=123456
```

1.2.3 响应数据

响应数据类型: application/json

响应参数说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	string	必须		返回的数据	

响应数据样例:

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": "注册成功"
}
```

```
    "data": "登录成功"
  }
```

2. 作品相关接口

2.1 新增作品

2.1.1 基本信息

请求路径：/work/add

请求方式：POST

接口描述：该接口用于新增作品

2.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
title	作品名称	string	是	
content	作品内容	string	是	
createUser	创作者	Integer	是	

请求数据样例：

```
{
  "title": "制作面包",
  "content": "准备面粉，糖，奶油，其他的看网上资料",
  "createUser": 1
}
```

2.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

2.2 作品列表（分页）

2.2.1 基本信息

请求路径：/work/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于获取所有作品名为 搜索关键词 的作品

2.2.2 请求参数

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
title	作品名称	string	是	
pageNum	分页的数目	string	否	默认值为 1
pageSize	每页包含作品的条数	Integer	否	默认值为 10

2.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	必须		返回的数据	
-id	number	必须		主键ID	
-title	string	必须		作品名称	
-content	string	必须		作品内容	
-createUser	number	必须		创作者	
-createTime	string	必须		创建时间	
-updateTime	string	必须		修改时间	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 7,
      "title": "制作面包",
      "content": "准备面粉，糖，奶油，其他的看网上资料",
      "createUser": 1,
      "createTime": "2025 08 23 16:11:13",
      "updateTime": "2025 08 23 16:11:13"
    },
    {
      "id": 8,
      "title": "制作面包",
      "content": "准备面粉，糖，奶油，其他的看网上资料",
      "createUser": 1,
      "createTime": "2025 08 23 17:02:27",
      "updateTime": "2025 08 23 17:02:27"
    }
  ]
}
```

2.3 获取作品详情

2.3.1 基本信息

请求路径：/work/detail

请求方式：GET

接口描述：该接口用于根据ID获取文章分类详情

2.3.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例：

```
id=2
```

2.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	必须		返回的数据	
-id	number	必须		主键ID	
-title	string	必须		作品名称	
-content	string	必须		作品内容	
-createUser	number	必须		创作者	
-createTime	string	必须		创建时间	
-updateTime	string	必须		修改时间	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 2,
    "title": "制作面包",
    "content": "准备面粉，糖，奶油，其他的看网上资料",
    "createUser": 1,
    "createTime": "2025 08 23 16:11:04",
    "updateTime": "2025 08 23 16:11:04"
  }
}
```

2.4 更新作品

2.4.1 基本信息

请求路径：/work/update

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于更新作品

2.4.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	必须	主键ID
title	string	必须	作品名称
content	string	必须	作品内容
createUser	number	必须	创作者ID

请求数据样例：

```
{
  "id":1,
  "title": "制作奶油面包",
  "content": "看网上资料",
  "createUser":1
}
```

2.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

2.5 删除作品

2.5.1 基本信息

请求路径：/work/delete

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于根据ID删除文章分类

2.5.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例：

```
id=3
```

2.5.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3. 需求相关接口

3.1 新增需求

3.1.1 基本信息

请求路径：/requirement/add

请求方式：POST

接口描述：该接口用于新增需求(发布需求)

3.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
title	文章标题	string	是	1~10个非空字符
content	文章正文	string	是	
createUser	发布者Id	number	是	

请求数据样例：

```
{
  "title": "如何制作面包",
  "content": "我不知道",
  "createUser": 1
}
```

3.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3.2 更新需求State

3.2.1 基本信息

请求路径：/requirement/updateState

请求方式：PATCH

接口描述：该接口用于更新需求

3.2.2 请求参数

请求参数格式：querystring

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	
state	需求状态	string	是	已发布 / 进行中 / 已完成

请求数据样例：

```
state=已完成&id=1
```

3.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{  "isSuccess": 1,  "message": "操作成功",  "data": null}
```

3.3 获取需求详情

3.3.1 基本信息

请求路径：/requirement/detail

请求方式：GET

接口描述：该接口用于根据ID获取文章详细信息

3.3.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例：

```
id=4
```

3.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	必须		返回的数据	
-id	number	必须		主键ID	
-title	string	必须		需求标题	
-content	string	必须		需求正文	
-state	string	必须		需求状态	已发布
-status	string	必须		status	DRAFT
-createUser	number	必须		发布者ID	
-acceptUser	number	必须		接受者ID	
-createTime	string	必须		创建时间	
-updateTime	string	必须		更新时间	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "如何制作面包",
    "content": "我不知道",
    "state": "已发布",
    "status": "PHASE1",
    "createUser": 1,
    "acceptUser": 0,
    "createTime": "2025 08 23 15:36:02",
    "updateTime": "2025 08 23 15:37:12"
  }
}
```

3.4 更新需求

3.4.1 基本信息

请求路径：	/requirement/update
请求方式：	PUT
接口描述：	该接口用于更新需求

3.4.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	
title	需求标题	string	是	
content	需求正文	string	是	
state	需求状态	string	是	已发布 /进行中 /已完成
createUser	发布者	number	是	

请求数据样例：

```
{
  "id":1,
  "title": "如何制作蛋糕",
  "content": "我不知道",
  "state": "进行中",
}
```

```
    "createUser":1
  }
```

3.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3.5 删除需求

3.5.1 基本信息

请求路径：/requirement/delete

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于根据ID删除文章

3.5.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例：

```
id=4
```

3.5.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3.6 接受需求

3.6.1 基本信息

请求路径：/requirement/accept

请求方式：PATCH

接口描述：该接口用于更新需求

3.6.2 请求参数

请求参数格式：querystring

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	
acceptUser	接单者	number	是	

请求数据样例：

```
id=2&acceptUser=3
```

3.6.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3.7 设置status为PHASE1

3.7.1 基本信息

请求路径：/requirement/{id}/phase1_complete

请求方式：PATCH

接口描述：该接口用于更新需求

3.7.2 请求参数

请求参数格式：Path Variables

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例：

```
requirement/1/phase1_complete
```

3.7.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功 0-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例:

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

3.8 设置status为PHASE2

3.8.1 基本信息

请求路径: /requirement/{id}/phase2_complete

请求方式: PATCH

接口描述: 该接口用于更新需求

3.8.2 请求参数

请求参数格式: Path Variables

请求参数说明:

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
id	主键ID	number	是	

请求数据样例:

```
requirement/1/phase2_complete
```

3.8.3 响应数据

响应数据类型: application/json

响应参数说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 1-成功,0-失败	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	
data	object	非必须		返回的数据	

响应数据样例：

```
{
  "isSuccess": 1,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```