

Руководство по развертыванию системы EDMS

Данное руководство предназначено для системных администраторов для установки и развертывания EDMS (Система управления электронными документами).

Содержание

- 1. [Системные требования](#)
- 2. [Шаги развертывания](#)
- 3. [Руководство по настройке](#)
- 4. [Проверка после развертывания](#)
- 5. [Устранение неполадок](#)
- 6. [Операции обслуживания](#)

Системные требования

Требования к оборудованию

Компонент	Минимум	Рекомендуется
CPU	2 ядра	4 ядра
Память	2 ГБ	4 ГБ
Дисковое пространство	5 ГБ	20 ГБ
Сеть	100 Мбит/с	1 Гбит/с

Требования к программному обеспечению

- Docker 20.10+
- Docker Compose 2.0+

Поддерживаемые операционные системы

- Основные системы Windows и Linux
- Все системы архитектуры X86, на которых можно корректно установить Docker

Шаги развертывания

Шаг 1: Распаковка пакета развертывания

1. Загрузите пакет развертывания (`edms-deployment.zip`)
2. Распакуйте в подходящую директорию:
 - Windows: Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Извлечь все"
 - Linux/macOS: Используйте `unzip edms-deployment.zip`

Шаг 2: Установка Docker

- **Windows:** Установите Docker Desktop с официального сайта
- **Linux:** Следуйте официальному руководству по установке Docker для вашего дистрибутива
- **Проверка установки:**

```
docker --version  
docker-compose --version
```

Шаг 3: Запуск сервисов

Windows

1. Откройте командную строку от имени администратора
2. Перейдите в директорию `bin`:

```
cd path\to\edms-deployment\bin\windows
```

3. Запустите сервисы:

```
start.bat
```

Linux/macOS

1. Откройте терминал
2. Перейдите в директорию `bin`:

```
cd path/to/edms-deployment/bin/Linux
```

3. Добавьте права на выполнение:

```
chmod +x Linux/*.sh
```

4. Запустите сервисы:

```
./start.sh
```

Шаг 4: Остановка сервисов

Windows

```
stop.bat
```

Linux/macOS

```
./stop.sh
```

Руководство по настройке

Переменные окружения

Вы можете настроить развертывание, редактируя файл `bin/.env`:

Переменная	Описание	По умолчанию	Обязательно
<code>WEB_PORT</code>	Порт веб-сервиса	80	Да
<code>JWT_SECRET_KEY</code>	Ключ подписи JWT	Авто-генерация	Да
<code>CORS_ORIGINS</code>	Разрешенные источники CORS	http://localhost	Нет
<code>DATABASE_URL</code>	Строка подключения к базе данных	sqlite:///app/data/edms.db	Нет

Пример конфигурации:

```
# Пользовательский веб-порт
WEB_PORT=8080

# Пользовательский секретный ключ JWT (рекомендуется для продакшена)
JWT_SECRET_KEY=your-secure-secret-key-here

# Разрешить несколько источников
CORS_ORIGINS=http://localhost,http://your-domain.com
```

Постоянство данных

Все постоянные данные хранятся в директории `bin/data/`:

- `bin/data/backend/` - Данные приложения и база данных SQLite

Важно: Регулярно создавайте резервные копии этой директории для предотвращения потери данных.

Проверка после развертывания

- Проверка статуса сервисов

```
docker ps
```

2. Проверка логов

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml logs -f

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml logs -f
```

3. Тест доступа к фронтенду

- Откройте браузер и перейдите по адресу <http://localhost>
- Проверьте, что страница входа загружается корректно

Устранение неполадок

Порт уже используется

Ошибка: `Port 80 is already in use`

Решение:

1. Отредактируйте файл `bin/.env`
2. Измените `WEB_PORT` на доступный порт (например, 8080)
3. Перезапустите сервисы

Контейнер не запускается

Проверьте логи:

```
docker logs edms-backend
docker logs edms-frontend
```

Частые причины:

- Недостаточно дискового пространства
- Ограничения памяти
- Конфликты портов

Проблемы подключения к базе данных

Решение:

1. Проверьте права доступа к директории данных
 2. Проверьте целостность файла базы данных
 3. Просмотрите логи бэкенда для конкретных ошибок
-

Операции обслуживания

Просмотр логов

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml logs -f

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml logs -f
```

Перезапуск сервисов

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml restart

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml restart
```

Резервное копирование данных

```
# Сначала остановите сервисы
./Linux/stop.sh # или windows\stop.bat

# Создайте резервную копию директории данных
tar -czvf edms-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz bin/data/

# Перезапустите сервисы
./Linux/start.sh # или windows\start.bat
```

Обновление развертывания

1. Создайте резервную копию существующих данных
2. Остановите сервисы
3. Распакуйте новую версию поверх существующих файлов
4. Запустите сервисы

Поддержка и обратная связь

Для технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с системным администратором или командой разработчиков.