

EDMS 系统部署手册

本手册供系统管理员进行 EDMS（电子文档管理系统）的安装部署操作。

目录

- [1. 系统要求](#)
- [2. 部署步骤](#)
- [3. 配置指南](#)
- [4. 部署后验证](#)
- [5. 故障排查](#)
- [6. 维护操作](#)

系统要求

硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	2 核	4 核
内存	2 GB	4 GB
磁盘空间	5 GB	20 GB
网络	100 Mbps	1 Gbps

软件要求

- Docker 20.10+
- Docker Compose 2.0+

支持的操作系统

- 支持主流 Windows、Linux 及所有可以正常安装 Docker 的 X86 架构系统

部署步骤

步骤 1：解压部署包

- 下载部署包 (edms-deployment.zip)
- 解压到合适目录：
 - Windows：右键选择"全部提取"
 - Linux/macOS：使用 `unzip edms-deployment.zip` 命令

步骤 2：安装 Docker

- **Windows**：从官方网站安装 Docker Desktop
- **Linux**：按照官方 Docker 安装指南操作
- 验证安装：

```
docker --version  
docker-compose --version
```

步骤 3：启动服务

Windows

1. 以管理员身份打开命令提示符
2. 导航到 bin 目录：

```
cd path\to\edms-deployment\bin\windows
```

3. 启动服务：

```
start.bat
```

Linux/macOS

1. 打开终端
2. 导航到 bin 目录：

```
cd path/to/edms-deployment/bin/Linux
```

3. 添加执行权限：

```
chmod +x *.sh
```

4. 启动服务：

```
./start.sh
```

步骤 4：停止服务

Windows

```
stop.bat
```

Linux/macOS

```
./stop.sh
```

配置指南

环境变量

您可以通过编辑 `bin/.env` 文件来自定义部署：

变量名	说明	默认值	是否必填
<code>WEB_PORT</code>	Web 服务端口	80	是
<code>JWT_SECRET_KEY</code>	JWT 签名密钥	自动生成	是
<code>CORS_ORIGINS</code>	允许的 CORS 来源	http://localhost	否
<code>DATABASE_URL</code>	数据库连接字符串	sqlite:///app/data/edms.db	否

配置示例：

```
# 自定义 web 端口
WEB_PORT=8080

# 自定义 JWT 密钥（生产环境推荐）
JWT_SECRET_KEY=your-secure-secret-key-here

# 允许多个来源
CORS_ORIGINS=http://localhost,http://your-domain.com
```

数据持久化

所有持久化数据存储在 `bin/data/` 目录：

- `bin/data/backend/` - 应用数据和 SQLite 数据库

重要： 定期备份此目录以防止数据丢失。

部署后验证

1. 服务状态检查

```
docker ps
```

2. 日志验证

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml logs -f

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml logs -f
```

3. 前端访问测试

- 打开浏览器访问 <http://localhost>
- 验证登录页面是否正常加载

故障排查

端口已被占用

错误: `Port 80 is already in use`

解决方案:

1. 编辑 `bin/.env` 文件
2. 将 `WEB_PORT` 改为可用端口 (如 8080)
3. 重启服务

容器启动失败

查看日志:

```
docker logs edms-backend
docker logs edms-frontend
```

常见原因:

- 磁盘空间不足
- 内存限制
- 端口冲突

数据库连接问题

解决方案:

1. 验证数据目录权限
 2. 检查数据库文件完整性
 3. 查看后端日志获取具体错误
-

维护操作

查看日志

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml logs -f

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml logs -f
```

重启服务

```
# windows
docker-compose -f bin\docker-compose.yml restart

# Linux/macOS
docker compose -f bin/docker-compose.yml restart
```

备份数据

```
# 先停止服务
./Linux/stop.sh # 或 windows\stop.bat

# 备份数据目录
tar -czvf edms-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz bin/data/

# 重启服务
./Linux/start.sh # 或 windows\start.bat
```

更新部署

1. 备份现有数据
2. 停止服务
3. 解压新版本覆盖现有文件
4. 启动服务

支持与反馈

如需技术支持，请联系系统管理员或开发团队。