



Python程序设计

朱晓旭、刘安、赵雷、姜小峰

评价课程



公告

评分标准

课件

测验与作业

考试

讨论区

课程分享



微信提醒课程进度



扫码下载APP

帮助中心

课件 > 第五章 函数与应用

> 5.3 多种方法实现十进...

向老师提问



1 如下函数中需要使用一个全局变量num, 请在下划线处补充必要的语句

```
1. def fun():  
2.                 
3.     num = numk + 1
```

global num

正确答案: global num

2 如下程序的输出结果是_____

```
1. def myfun(x,y=200,z=100):  
2.     print(x,y,z)  
3.     myfun(50,100)
```

50 100 100

正确答案: 50 100 100

3 如下程序的输出结果是_____

```
1. def myvar1(*t):  
2.     print(t)  
3.     myvar1(1,2,3)
```

(1,2,3)

正确答案: (1,2,3) 或 (1, 2, 3)

4 如下程序的输出结果是_____

```
1. fun=lambda x,y:x+y  
2. print(fun(5,10))
```

15

正确答案: 15

5 如下程序的输出结果是_____

```
1. def fun():  
2.     return lambda x,y:x*x+y*y  
3. fx=fun()  
4. print(fx(3,4))
```

25

正确答案: 25

重做

