

自主练习-单选题

提交单选题答案

返回

题目总数：13，答对：13，答错：0

单选题开始

✓ 打开已存在文本文件，在原来内容的末尾添加信息，打开文件的合适方式为_____。

☐ 'r'☐ 'w'☒ 'a'☐ 'w+'

✓ 下列_____文件的打开方式，若文件不存在，则文件打开失败，程序会报错。

☒ 'r'☐ 'w'☐ 'a'☐ 'w+'

✓ 下列关于语句f=open('demo.txt','r')的说法中错误的是_____。

☐ demo.txt文件必须已经存在☐ 只能从demo.txt文件读数据，不能向该文件写数据☒ 只能向demo.txt文件写数据，不能从该文件读数据☐

"r"方式是默认的文件打开方式

✓ 下列程序的输出结果是_____。
#1. f=open("E:\\out.txt","w+")

☐ Pyth

☐ Python

☒ Py

☐ th

✓ 下列语句的作用是_____。
>>> import os

☐ 在D盘当前文件夹下建立aaa文件

☐ 在D盘根文件夹下建立aaa文件

☐ 在D盘当前文件夹下建立aaa文件夹

☒ 在D盘根文件夹下建立aaa文件夹

✓ 在读写文件前，用于创建文件对象的函数是_____。

☒ open

☐ create

☐ file

☐ folder

✓ Python语言可以处理的文件类型是_____。

☐ 文本文件和二进制文件

☐ 文本文件和数据文件

☐ 数据文件和二进制文件

☐ 以上答案都不对

✓ 若用open()函数打开一个文本文件，文件不存在则创建，存在则完全覆盖，该文件的打开方式是_____。

☐ "r"

☐ "x"

☒ "w"

☐ "a"

✓ 要对E盘myfile目录下的文本文件abc.txt进行读操作，则文件打开方式应为_____。

☒ open("e:\myfile\abc.txt", "r")

☐ open("e:\myfile\abc.txt", "x")

☐ open("e:\myfile\abc.txt", "rb")

☐ open("e:\myfile\abc.txt", "r+")

✓

下列_____不是Python中对文件的操作方法。

☐ write()

☒ next()

☐ writelines()

☐ seek()

✓ 使用语句f=open("addrbook.txt","r")打开的文件位置应在_____。

☐ C盘根目录下

☐ D盘根目录下

☐ Python安装目录下

☒ 与源文件在相同的目录下

✓ 若f是文本文件对象，则下列读取一行内容的语句是_____。

☐ f.read()

☐ f.read(200)

☒ f.readline()

☐ f.readlines()

✓ 关于CSV文件的描述，以下选项中错误的是_____。

- ☐ CSV文件的每一行是一维数据，可以使用Python中的列表类型表示
- ☒ CSV文件通过多种编码表示字符
- ☐ 整个CSV文件是一个二维数据
- ☐ CSV文件格式是一种通用的文件格式，应用于程序之间转移表格数据

单选题结束