

自主练习-填空题

提交填空题答案

返回

题目总数: 23, 答对: 22, 答错: 1

填空题开始

✓ Python使用_____关键字来定义类。

回答: class

✓ 表达式 `isinstance('abc', str)` 的值为_____。

回答: True

✓ 表达式 `isinstance('abc', int)` 的值为_____。

回答: False

✓ 表达式 `isinstance(4j, (int, float, complex))` 的值为_____。

回答: True

✓ 表达式 `isinstance('4', (int, float, complex))` 的值为_____。

回答: False

✓ 表达式 `type(3) in (int, float, complex)` 的值为_____。

回答: True

✓ 表达式 `type(3.0) in (int, float, complex)` 的值为_____。

回答: True

✓ 表达式 `type(3+4j) in (int, float, complex)` 的值为_____。

回答:

True

✓ 表达式 `type('3') in (int, float, complex)` 的值为_____。

回答: False

✓ 表达式 `type(3) == int` 的值为_____。

回答: True

✓ 在Python定义类时，与运算符“**”对应的特殊方法名为_____。

回答: `__pow__()`

✓ 在Python中定义类时，与运算符“//”对应的特殊方法名为_____。

回答: `__floordiv__()`

✓ 表达式 `type({}) == dict` 的值为_____。

回答: True

✓ 表达式 `type({}) == set` 的值为_____。

回答: False

✓ 在Python中，不论类的名字是什么，构造方法的名字都是_____。

回答: `__init__`

✓ 如果在设计一个类时实现了 `__contains__()` 方法，那么该类的对象会自动支持_____运算符。

回答: `in`

✓ 在Python中，定义类的关键字是_____。

回答: class

✓ 类的成员函数必须有一个参数_____, 它位于参数列表的开头，代表类的实例本身。

回答: self

✓ 下列程序的运行结果是_____。
#1. class account:

回答: 100

✗ #7. self.v2-param
#8. obj=child(100)
#9. print(obj.v1,obj.v2)

回答: 100 100

✓ 在Python语言中，定义类的关键字是_____。

回答: class

✓ 创建对象时，调用的初始化方法的名称是_____。

回答: __init__

✓ 以下程序的输出结果是_____。
#1. class account:

回答: 400

填空题结束