



Python程序设计

朱晓旭、赵雷、刘安、姜小峰

评价课程



公告

评分标准

课件

测验与作业

考试

讨论区

课程分享



微信提醒课程进度



扫码下载APP

帮助中心

课件 > 第五章 函数与应用

> 5.3 多种方法实现十进...

向老师提问



1 在函数内没有办法定义全局变量

A. ✓

B. ✕

正确答案：B 你选对了

2 在函数内部直接修改形参的值并不影响外部实参的值

A. ✓

B. ✕

正确答案：B 你选对了

3 如果在函数中有语句return 3，那么该函数一定会返回整数3

A. ✓

B. ✕

正确答案：B 你选对了

4 调用带有默认值参数的函数时，不能为默认值参数传递任何值，必须使用函数定义时设置的默认值

A. ✓

B. ✕

正确答案：B 你选对了

5 在同一个作用域内，局部变量会隐藏同名的全局变量

A. ✓

B. ✕

正确答案：A 你选对了

6 如下函数中需要使用一个全局变量num，请在下划线处补充必要的语句

```
1. def fun():  
2.                 
3.     num= numk + 1
```

global num

正确答案 : global num

7 如下程序的输出结果是_____

```
1. def myfun(x,y=200,z=100):  
2.     print(x,y,z)  
3.     myfun(50,100)
```

50 100 100

正确答案 : 50 100 100

8 如下程序的输出结果是_____

```
1. def myvar1(*t):  
2.     print(t)  
3.     myvar1(1,2,3)
```

(1,2,3)

正确答案 : (1,2,3) 或 (1, 2, 3)

9 如下程序的输出结果是_____

```
1. fun=lambda x,y:x+y  
2. print(fun(5,10))
```

15

正确答案 : 15

10 如下程序的输出结果是_____

```
1. def fun():  
2.     return lambda x,y:x*x+y*y  
3. fx=fun()  
4. print(fx(3,4))
```

25

正确答案 : 25

重做