dede 后台空白或者登录以后空白的解决办法

更换服务器后导致后台登陆页面一片空白,查看源代码也是一片空白。百度 了很多也没有找到,现在把方法总结一下,公布给大家。

解决方式一:

原因: include/common. inc. php, data/common. inc. php 被修改,保存的时候有 BOM 头,一般是在 utf8 的编码下才存在这个问题。

方法:ftp 下载下来,然后用 notepad++或者 dw 打开,选择 UTF8 无 BOM 头保存试试

解决方式二

原因:这个一般是因为环境是 PHP5.4 的原因, dede 中的 session_register 被移除了

方法:

- 1 找 include/userlogin. class. php 里面的 keepuser()函数,
- 2 把@session register 全部改写, 虽然不知道这个@是什么意思
- 3 把@session register(\$this->keepUserIDTag); 注释掉, 然后改为
- 4 if (!isset(\$ SESSION[\$this->keepUserIDTag]))
- 5 全部有6个。
- 6 如下:
- 7 if (!isset(\$_SESSION[\$this->keepUserIDTag]))
- 8 //@session_register(\$this->keepUserIDTag);
- 9 \$_SESSION[\$this->keepUserIDTag] = \$this->userID;
- 10if (!isset(\$_SESSION[\$this->keepUserTypeTag]))
- 11//@session_register(\$this->keepUserTypeTag);
- 12\$ SESSION[\$this->keepUserTypeTag] = \$this->userType;
- 13if (!isset(\$_SESSION[\$this->keepUserChannelTag]))
- 14//@session register(\$this->keepUserChannelTag);
- 15\$ SESSION[\$this->keepUserChannelTag] = \$this->userChannel;
- 16if (!isset(\$ SESSION[\$this->keepUserNameTag]))

```
17//@session_register($this->keepUserNameTag);
18$_SESSION[$this->keepUserNameTag] = $this->userName;
19if (!isset($_SESSION[$this->keepUserPurviewTag]))
20//@session_register($this->keepUserPurviewTag);
21$_SESSION[$this->keepUserPurviewTag] = $this->userPurview;
22if (!isset($_SESSION[$this->keepAdminStyleTag]))
23//@session_register($this->keepAdminStyleTag);
24$_SESSION[$this->keepAdminStyleTag] = $adminstyle;
25然后就可以登入后台了。

解决方式三:
```

```
找到:include/common.inc.php 文件,打开,查找程序代码:
//error_reporting(E_ALL);
error_reporting(E_ALL || ~E_NOTICE);
替换为:
error_reporting(E_ALL);
//error_reporting(E_ALL || ~E_NOTICE);
```

这一步很重要,因为它会告诉你为什么变成空白的提示信息,保存之后再次进入管理后台,这个时候会发现后台会有一句话提示了,原文提示是:

Parse error: parse error in D:\wwwroot\pcpps\Web\data\config.cache.inc.php on line 44 找到之后先把上面的改回来,然后我们从错误提示上来分析。

从中我们可以现在在网站根目录的 data\config. cache. inc. php on line 44 有问题, 然后我就把以前正常时备份过的 data\config. cache. inc. php 重新上传全覆盖后问题就解决了. 到此排除了 dede 后台登陆一片空白的问题。

(以上是原文,我的提示情况则不一样,DEDE 告诉我是 plugins 下的 run. php 文件出错,于是我通过 FTP 一看,远程服务器上的 run. php 文件已经没了,于是把本地的 run. php 文件传上去,问题解决。)

解决方法四:在 include/common. inc. php 最开始添加 ob_start()试试,如果不行的话就看 php. ini 中是否开启了 output_buffering 是否为 on 如果不是则试试改成 on 试试,记得重启 apache(我就是用这种方法解决的)

解决方法五:某些版本的 dede 中可能会存在此问题,看 install 中的 install_lock.txt 是否存在,不存在的话新建试试。

