

高清序列数字接口范围 百万像素强力摄像机



一、 核心特性

- 采用 200 万像素 1/3" CMOS 图像传感器
- 全高清 1080p 数字图像
- 高清序列数字接口界面
- 同轴电缆高画质传输（无需网络）
- 无压缩图像（零延迟）
- 无带宽顾虑
- 防暴力外壳
- 数字除噪（DNR）
- 数字宽动态（D-WDR）
- 屏幕显示菜单
- 智能物体侦测
- 隐私遮蔽
- 直流 12V

二、 技术指标

摄像机类型	高清序列数字接口百万像素强力摄像机
图像传感器	1/3" 松下 200 万像素 CMOS 传感器
扫描系统	逐行扫描
分辨率	200 万像素 1080p, 1920x1080 (30fps)
灵敏度 (F1.2)	1.0Lux
有效像素 (HxV)	2096 (H) x 1561 (V)
电子快门速度	控制 / 自动 / 手动 (1/30~1/12000s)
扫描系统	>50dB
同步	强化
视频输出 (BNC)	HD-SDI: 1.485G/s (SMPTE292M) 1.0Vp-p~75
日夜转换	彩色 / 自动 / 黑白 (ICR)
数字除噪	开 / 关
屏幕显示	是, 内建 (支持多种语言)
增益控制	关 / 低 / 中 / 高 / 超高
白平衡	自动白平衡 / 影片白平衡 / 手动白平衡
背光补偿	关 / 低 / 中 / 高
传感器 & 报警	1x 传感器, 1x 延迟输出
隐私保护	关 / 开 (20 个区域)
通讯	RS-485
工作环境	温度: -10° C~+50° C, 相对湿度: 80%
供电	直流 12V
功耗	200mA
尺寸	80mm x 58mm x 48mm
重量	350g

三、 外观尺寸

北京市朝阳区北四环中路 6 号,
华亭嘉园 D 座 27D。

电话: 0086 10 8463 6513
传真: 0086 10 8463 0260

www.avabeijing.com.cn
infoava@avabeijing.com.cn

