

列表

有序列表：查找

种种念起，无不出于找。离了现前，向外去找，根本让我们直觉麻木的是这个找。

于是，他们急忙把自己的布袋卸在地上，各人打开自己的布袋。管家就搜查，从最大的开始，查到最小的。那杯竟在便雅悯的布袋里搜出来了

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

search()

❖ 在有序列表内节点p的n个（真）前驱中，找到不大于e的**最靠后者**

❖ `template <typename T> // assert: 0 <= n <= rank(p) < _size`


```
Posi(T) List<T>::search( T const & e, int n, Posi(T) p ) const {
```

```
    do { p = p->pred; n--; } //从右向左
```

```
    while ( ( -1 < n ) && ( e < p->data ) ); //逐个比较，直至命中或越界
```

```
    return p;
```


```
}
```



❖ 失败时，返回区间左边界的前驱（可能是header）

性能 + 拓展

- ❖ 最好 $O(1)$ ，最坏 $O(n)$ ；等概率时平均 $O(n)$ ，正比于区间宽度



- ❖ 语义与向量相似，便于插入排序等后续操作：`insertA(search(e, r, p), e)`
- ❖ 为何未能借助有序性提高查找效率？实现不当，还是根本不可能？
- ❖ 按照循位置访问的方式，**物理**存储地址与其**逻辑**次序无关

依据秩的**随机访问**无法高效实现，而只能依据元素间的引用**顺序访问**