

串

Karp-Rabin算法：散列

13-F2

我有些明白了：如果把要指明的恒星与周围恒星的相对位置信息发送出去，接收者把它与星图进行对照，就确定了这颗恒星的位置。

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

数位溢出

❖ 如果 $|\Sigma|$ 很大，模式串 P 较长，其对应的指纹将**很长**

比如，若将 P 视作 $|P|$ 位的 $|\Sigma|$ 进制**自然数**，并将其作为指纹...

❖ 仍以ASCII字符集为例 $// |\Sigma| = 128 = 2^7$

只要 $|P| > 9$ ，则指纹的长度将至少是： $7 \times 10 = 70$ bits

❖ 然而，目前的字长一般也不过64位 $//$ 存储不便

❖ 而更重要地，指纹的计算与比对，将不能在 $\mathcal{O}(1)$ 时间内完成 $//$ RAM!?

准确地说，需要 $\mathcal{O}(|P|/64) = \mathcal{O}(m)$ 时间；总体需要 $\mathcal{O}(n*m)$ 时间 $//$ 与蛮力算法相当

❖ 有何高招？

散列压缩

❖ 基本构思：通过对比经压缩之后的**指纹**，确定匹配位置

❖ 关键技巧：通过**散列**，将指纹压缩至存储器支持的范围

比如，采用模余函数： $\text{hash}(\text{key}) = \text{key} \% 97$

P = 8 2 8 1 8 //hash(82818) = 77

T = 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 5 9 0 4 5 2 3 5 3 6

2 7 1 8 2 //22

7 1 8 2 8 //48

1 8 2 8 1 //45

8 2 8 1 8 //77

散列冲突

❖ 注意：hash()值相等，并非匹配的充分条件... //好在必要

因此，通过hash()筛选之后，还须经过严格的比对，方可最终确定是否匹配...

❖ P = [1 8 2 8 4] //hash(18284) = [48]

T = 2 [7 1 8 2 8] [1 8 2 8 4] 5 9 0 4 5 2 3 5 3 6

[2 7 1 8 2] //22

[7 1 8 2 8] //[48]

...

[1 8 2 8 4] //[48]

❖ 既然是散列压缩，指纹冲突就在所难免——好在，适当选取散列函数，极大降低冲突的概率

快速指纹计算

❖ $\text{hash}()$ 的计算，似乎每次均需 $O(|P|)$ 时间

有可能加速吗？

- suffix(T_{i-1})

❖ 回忆一下，进制转换算法...

prefix(T_i) +

❖ 观察

- 相邻的两次散列之间，存在着某种相关性
- 相邻的两个指纹之间，也有着某种相关性

❖ 利用上述性质，即可在 $O(1)$ 时间内，由上一指纹得到下一指纹...