

NSD ADMIN DAY06

1. [案例1：硬盘分区及格式化](#)
2. [案例2：新建一个逻辑卷](#)
3. [案例3：调整现有磁盘的分区](#)
4. [案例4：扩展逻辑卷的大小](#)
5. [案例5：添加一个swap分区](#)

1 案例1：硬盘分区及格式化

1.1 问题

本例要求熟悉硬盘分区结构，使用fdisk分区工具在磁盘 /dev/vdb 上按以下要求建立分区：

1. 采用默认的 msdos 分区模式
2. 第1个分区 /dev/vdb1 的大小为 200MiB
3. 第2个分区 /dev/vdb2 的大小为 2000MiB
4. 第3个分区 /dev/vdb3 的大小为 1000MiB

完成分区后，能够配置开机自动挂载 /dev/vdb2 分区：

1. 文件系统类型为 EXT4
2. 将其挂载到 /mnt/part2 目录

1.2 方案

fdisk分区工具用来建立msdos分区方案，其交互模式中的主要指令如下：

- m：列出指令帮助
- p：查看当前的分区表信息
- n：新建分区
- d：删除分区
- t：更改分区标识
- q：放弃分区更改并退出

[Top](#)

- w：保存对分区表所做的更改

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：新建分区表

1) 打开fdisk工具，操作磁盘/dev/vdb

```
01. [ root@server0 ~] # fdisk /dev /vdb
02. Welcome to fdisk ( util- linux 2.23.2) .
03.
04. Changes will remain in memory only , until you decide to write them.
05. Be careful before using the write command.
06.
07. Device does not contain a recognized partition table
08. Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x9ac1bc10.
09.
10. Command ( m for help) :           //交互操作提示信息
```

2) 新建第1个分区/dev/vdb1

```
01. Command ( m for help) : n           //新建分区
02. Partition type:
03.   p  primary ( 0 primary , 0 extended, 4 free)
04.   e  extended
05. Select ( default p) : p           //类型为p (主分区)
06. Partition number ( 1- 4, default 1) : 1           //分区编号1
```

[Top](#)

```

07. First sector ( 2048- 20971519, default 2048):          //起始位置默认
08. Using default value 2048
09. Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} ( 2048- 20971519, default 20971519): +200M
10. Partition 1 of type Linux and of size 200 MB is set      //结束位置+200MB大小
11.
12. Command ( m for help): p                                //确认当前分区表
13. ...
14.      Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
15.  /dev/vdb1            2048       411647       204800   83  Linux

```

3) 新建第2个分区/dev/vdb2

```

01. Command ( m for help): n
02. Partition type:
03.   p  primary ( 1 primary, 0 extended, 3 free)
04.   e  extended
05. Select ( default p): p                                     //类型为p (主分区)
06. Partition number ( 2- 4, default 2): 2                   //分区编号2
07. First sector ( 411648- 20971519, default 411648):       //起始位置默认
08. Using default value 411648
09. Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} ( 411648- 20971519, default 20971519): +2000M
10. Partition 2 of type Linux and of size 2 GiB is set      //结束位置+2000MB大小
11.
12. Command ( m for help): p                                //确认当前分区表
13. ...
14.      Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
15.  /dev/vdb1            2048       411647       204800   83  Linux

```

[Top](#)

16. /dev/vdb2 411648 4507647 2048000 83 Linux

4) 新建第3个分区/dev/vdb3

```
01.    Command ( m f o r help ) : n
02.    Partition type:
03.       p   primary ( 2 primary , 0 extended, 2 free)
04.       e   extended
05.    Select ( default p ) : p
06.    Partition number ( 3,4, default 3 ) : 3
07.    First sector ( 4507648-20971519, default 4507648 ) :
08.    Using default value 4507648
09.    Last sector, +sectors or +size{ K,M,G } ( 4507648-20971519, default 20971519 ) : +1000M
10.    Partition 3 of type Linux and of size 1000 MB is set
11.
12.    Command ( m f o r help ) : p                                 //确认当前分区表
13.    ...
14.       Device Boot     Start       End     Blocks   Id System
15.       /dev/vdb1       2048     411647     204800   83   Linux
16.       /dev/vdb2       411648   4507647     204800   83   Linux
17.       /dev/vdb3       4507648   6555647    1024000   83   Linux
```

5) 调整分区类型标识 (可选)

将/dev/vdb1的类型 (默认为83,表示EXT2/3/4分区) 修改为8e (LVM设备) :

[Top](#)

```

01. Command (m for help): t           //修改分区类型标识
02. Partition number (1-3, default 3): 1       //指定第1个分区
03. Hex code (type L to list all codes): 8e     //类型改为8e
04. Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
05.
06. Command (m for help): p           //确认当前分区表
07. ...
08.   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
09.  /dev/vdb1          2048        411647        204800    8e  Linux LVM
10.  /dev/vdb2          411648        4507647       2048000    83  Linux
11.  /dev/vdb3          4507648        6555647       1024000    83  Linux

```

6) 保存分区更改，退出fdisk分区工具

```

01. Command (m for help): w           //保存并退出
02. The partition table has been altered!
03.
04. Calling ioctl() to re-read partition table.
05. Syncing disks.

```

6) 刷新分区表

```

01. [root@server0 ~]# partprobe /dev/vdb     //重新检测磁盘分区
02. //或者

```

```
03. [root@server0 ~]# reboot //对已使用中磁盘的分区调整，应该重启一次
04. ...
```

步骤二：格式化及挂载分区

1) 将分区/dev/vdb2格式化为EXT4文件系统

```
01. [root@server0 ~]# mkfs.ext4 /dev/vdb2
02. ...
03. Allocating group tables: done
04. Writing inode tables: done
05. Creating journal ( 8192 blocks): done
06. Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

2) 配置开机自动挂载

```
01. [root@server0 ~]# vim /etc/fstab
02. ...
03. /dev/vdb2 /mnt/part2 ext4 defaults 0 0
```

3) 创建挂载点，并验证挂载配置

```
01. [root@server0 ~]# mkdir /mnt/part2 //创建挂载点
02. [root@server0 ~]# mount -a //挂载fstab中的可用设备
03. [root@server0 ~]# df -hT /mnt/part2 //检查文档所在的文件系统及设备
```

[Top](#)

04.	Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
05.	/dev/vdb2	ext4	1.9G	5.9M	1.8G	1%	/mnt/part2

2 案例2：新建一个逻辑卷

2.1 问题

本例要求沿用前一天案例，使用分区 /dev/vdb1 构建 LVM 存储，相关要求如下：

1. 新建一个名为 systemvg 的卷组
2. 在此卷组中创建一个名为 vo 的逻辑卷，大小为180MiB
3. 将逻辑卷 vo 格式化为 EXT4 文件系统
4. 将逻辑卷 vo 挂载到 /vo 目录，并在此目录下建立一个测试文件 votest.txt，内容为 “I AM KING.”

2.2 方案

LVM创建工具的基本用法：

```
01.  vgcreate 卷组名 物理设备...
02.  lvcreate -L 大小 -n 逻辑卷名 卷组名
```

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：创建卷组

1) 新建名为systemvg的卷组

```
01.  [root@server0 ~]# vgcreate systemvg /dev/vdb1
02.  Physical volume "/dev/vdb1" successfully created
```

[Top](#)

03. Volume group "systemvg" successfully created

2) 确认结果

01. [root@server0 ~]# vgscan

02. Reading all physical volumes. This may take a while...

03. Found volume group "systemvg" using metadata type lvm2

步骤二：创建逻辑卷

1) 新建名为vo的逻辑卷

01. [root@server0 ~]# lvcreate -L 180MB -n vo systemvg

02. Logical volume "vo" created

2) 确认结果

01. [root@server0 ~]# lvscan

02. ACTIVE '/dev/systemvg/vo' [180.00 MB] inherit

步骤三：格式化及挂载使用

1) 格式化逻辑卷/dev/systemvg/vo

[Top](#)


```
01. [ root@server0 ~] # mkfs.ext4 /dev/systemvg/vo
02. ...
03. Allocating group tables: done
04. Writing inode tables: done
05. Creating journal ( 4096 blocks): done
06. Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

2) 挂载逻辑卷/dev/systemvg/vo

```
01. [ root@server0 ~] # mkdir /vo //创建挂载点
02. [ root@server0 ~] # mount /dev/systemvg/vo /vo //挂载
03. [ root@server0 ~] # df -hT /vo/ //检查结果
04. Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
05. /dev/mapper/systemvg-vo ext4 171M 1.6M 157M 1% /vo
```

3) 访问逻辑卷/dev/systemvg/vo

```
01. [ root@server0 ~] # cat /vo/votest.txt
02. I AM KING.
```

3 案例3：调整现有磁盘的分区

3.1 问题

[Top](#)

本例要求沿用前一天案例，对磁盘/dev/vdb的分区表进行调整，要求如下：不更改原有分区，利用剩余空间新增三个分区，大小依次为：500MiB、2000MiB、512MiB

然后再基于刚建立的 2000MiB 分区构建新的 LVM 存储：

- 1. 新的逻辑卷命名为 database，大小为50个物理扩展单元（Physical Extent），属于 datastore 卷组
- 2. 在 datastore 卷组中的所有逻辑卷，其物理扩展单元（Physical Extent）的大小为16MiB
- 3. 使用 EXT3 文件系统对逻辑卷 database 格式化，此逻辑卷应该在开机时自动挂载到 /mnt/database 目录

3.2 方案

创建卷组时，可以通过-s选项指定PE的大小。
在给新建的逻辑卷分配空间时，空间大小只能是PE大小的倍数。

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：调整现有磁盘分区

1) 新建扩展分区（使用剩余可用空间）

```
01. [root@server0 ~]# fdisk /dev /vdb
02.
03. Command (m for help): p           //确认原有分区表
04. .. ..
05.   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
06.   /dev /vdb1        2048        411647      204800    8e  Linux LVM
07.   /dev /vdb2       411648       4507647     2048000    83   Linux
08.   /dev /vdb3       4507648     6555647     1024000    83   Linux
09.
10. Command (m for help): n           //新建分区
11. Partition type:
```

```

12.    p primary ( 3 primary, 0 extended, 1 free)
13.    e extended
14.    Select ( default e): e                //类型指定为e (扩展分区)
15.    Selected partition 4                  //只有一个可用编号，自动选取
16.    First sector ( 6555648- 20971519, default 6555648):      //起始位置默认
17.    Using default value 6555648
18.    Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} ( 6555648- 20971519, default 20971519):
19.    Using default value 20971519        //结束位置默认
20.    Partition 4 of type Extended and of size 6.9 GiB is set
21.
22.    Command ( m for help): p
23.    .. ..
24.      Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
25.      /dev/vdb1        2048        411647      204800    8e  Linux LVM
26.      /dev/vdb2        411648      4507647     2048000    83  Linux
27.      /dev/vdb3        4507648      6555647     1024000    83  Linux
28.      /dev/vdb4        6555648     20971519     7207936     5  Extended

```

2) 在扩展分区中新建3个逻辑分区

创建第1个逻辑卷 (由于主分区编号已用完，分区类型自动选l逻辑分区) :

```

01.    Command ( m for help): n
02.    All primary partitions are in use
03.    Adding logical partition 5            //分区编号5
04.    First sector ( 6557696- 20971519, default 6557696):      //起始位置默认
05.    Using default value 6557696
06.    Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} ( 6557696- 20971519, default 20971519): +500M

```

[Top](#)

- 07. //结束位置默认
- 08. Partition 5 of type Linux and of size 500 MB is set

创建第2个逻辑卷：

- 01. Command (m for help) : n
- 02. All primary partitions are in use
- 03. Adding logical partition 6 //分区编号6
- 04. First sector (7583744- 20971519, default 7583744) : //起始位置默认
- 05. Using default value 7583744
- 06. Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} (7583744- 20971519, default 20971519) : +2000M
- 07. //结束位置默认
- 08. Partition 6 of type Linux and of size 2 GiB is set

创建第3个逻辑卷：

- 01. Command (m for help) : n
- 02. All primary partitions are in use
- 03. Adding logical partition 7 //分区编号7
- 04. First sector (11681792- 20971519, default 11681792) : //起始位置默认
- 05. Using default value 11681792
- 06. Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} (11681792- 20971519, default 20971519) : +512M
- 07. //结束位置默认
- 08. Partition 7 of type Linux and of size 512 MB is set

[Top](#)

根据预计的用途调整分区类型（可选）：

```
01. Command (m for help): t //修改
02. Partition number (1-7, default 7): 5 //第5个分区
03. Hex code (type L to list all codes): 8e //类型为8e (LVM)
04. Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
05.
06. Command (m for help): t //修改
07. Partition number (1-7, default 7): 6 //第6个分区
08. Hex code (type L to list all codes): 8e //类型为8e (LVM)
09. Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
10.
11. Command (m for help): t //修改
12. Partition number (1-7, default 7): 7 //第7个分区
13. Hex code (type L to list all codes): 82 //类型为82 (交换分区)
14. Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'
```

确认分区结果并保存：

```
01. Command (m for help): p
02. ...
03.   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
04.   /dev/vdb1        2048        411647        204800    8e  Linux LVM
05.   /dev/vdb2       411648        4507647       2048000    83  Linux
06.   /dev/vdb3       4507648        6555647       1024000    83  Linux
07.   /dev/vdb4       6555648       20971519       7207936     5  Extended
```

[Top](#)

```

08.  /dev/vdb5      6557696   7581695   512000 8e Linux LVM
09.  /dev/vdb6      7583744  11679743  2048000 8e Linux LVM
10.  /dev/vdb7      11681792  12730367  524288 82 Linux swap / Solaris
11.
12.  Command (m for help): w                //保存退出
13.  The partition table has been altered!
14.
15.  Calling ioctl() to re-read partition table.
16.
17.  WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
18.  The kernel still uses the old table. The new table will be used at
19.  the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
20.  Syncing disks.                          //提示重启

```

3) 刷新分区表

```

01.  [ root@server0 ~] # partprobe /dev/vdb
02.  [ root@server0 ~] # reboot

```

步骤二：新建卷组、逻辑卷

1) 新建卷组datastore , 指定PE大小为16MiB

```

01.  [ root@server0 ~] # vgcreate -s 16MB datastore /dev/vdb6
02.  Volume group "datastore" successfully created
03.  [ root@server0 ~] # vgscan                //确认新建的卷组

```

[Top](#)

04. Reading all physical volumes. This may take a while...
05. Found volume group "systemvg" using metadata type lvm2
06. Found volume group "datastore" using metadata type lvm2

2) 新建逻辑卷database , 大小设置为50个PE

01. [root@server0 ~] # lvcreate -l 50 -n database datastore
02. Logical volume "database" created
03. [root@server0 ~] # lvscan //确认新建的逻辑卷
04. ACTIVE '/dev/systemvg/vo' [180.00 MB] inherit
05. ACTIVE '/dev/datastore/database' [800.00 MB] inherit

步骤三：格式化及使用逻辑卷

1) 格式化逻辑卷/dev/datastore/database

01. [root@server0 ~] # mkfs.ext3 /dev/datastore/database
02. ...
03. Allocating group tables: done
04. Writing inode tables: done
05. Creating journal (4096 blocks): done
06. Writing superblocks and filesystem accounting information: done

2) 配置开机挂载

[Top](#)

```

01. [ root@server0 ~] # mkdir /mnt/database //创建挂载点
02. [ root@server0 ~] # vim /etc/fstab
03. ...
04. /dev/datastore/database /mnt/database ext3 defaults 0 0

```

3) 验证挂载配置

```

01. [ root@server0 ~] # mount -a
02. [ root@server0 ~] # df -hT /mnt/database/ //确认挂载点设备
03. Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
04. /dev/mapper/datastore- database ext3    772M  828K  715M   1% /mnt/database

```

4 案例4：扩展逻辑卷的大小

4.1 问题

本例要求沿用练习一，将逻辑卷 vo 的大小调整为 300MiB，要求如下：

1. 原文件系统中的内容必须保持完整
2. 必要时可使用之前准备的分区 /dev/vdb5 来补充空间
3. 注意：分区大小很少能完全符合要求的大小，所以大小在270MiB和300MiB之间都是可以接受的

4.2 方案

对于已经格式化好的逻辑卷，在扩展大小以后，必须通知内核新大小。

如果此逻辑卷上的文件系统是EXT3/EXT4类型，需要使用resize2fs工具；

如果此逻辑卷上的文件系统是XFS类型，需要使用xfs_growfs。

[Top](#)

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：确认逻辑卷vo的信息

1) 找出逻辑卷所在卷组

```
01. [root@server0 ~]# lvscan
02.   ACTIVE          '/dev/systemvg/vo' [ 180.00 MB] inherit
03.   ACTIVE          '/dev/datastore/database' [ 800.00 MB] inherit
```

2) 查看该卷组的剩余空间是否可满足扩展需要

```
01. [root@server0 ~]# vgdisplay systemvg
02.   --- Volume group ---
03.   VG Name            systemvg
04.   System ID
05.   Format              lvm2
06.   Metadata Areas      1
07.   Metadata Sequence No 2
08.   VG Access           read/write
09.   VG Status            resizable
10.   MAX LV              0
11.   Cur LV               1
12.   Open LV             0
13.   Max PV              0
14.   Cur PV              1
15.   Act PV              1
16.   VG Size             196.00 MB           //卷组总大小
```

[Top](#)

17.	PE Size	4.00 MB	
18.	Total PE	49	
19.	Alloc PE / Size	45 / 180.00 MB	
20.	Free PE / Size	4 / 16.00 MB	//剩余空间大小
21.	VG UUID	czp8lJ-jihS-Ddoh-ny38-j521-5X8J-gqQfUN	

此例中卷组systemvg的总大小都不够300MiB、剩余空间才16MiB，因此必须先扩展卷组。只有剩余空间足够，才可以直接扩展逻辑卷大小。

步骤二：扩展卷组

1) 将提前准备的分区/dev/vdb5添加到卷组systemvg

```
01. [root@server0 ~]# vgextend systemvg /dev/vdb5
02. Physical volume "/dev/vdb5" successfully created
03. Volume group "systemvg" successfully extended
```

2) 确认卷组新的大小

```
01. [root@server0 ~]# vgdisplay systemvg
02. --- Volume group ---
03. VG Name          systemvg
04. ...
05. VG Size          692.00 MB           //总大小已变大
06. PE Size          4.00 MB
07. Total PE         173
08. Alloc PE / Size  45 / 180.00 MB
09. Free PE / Size   128 / 512.00 MB     //剩余空间已达512MB
```

[Top](#)

10. VG UUID czp8lJ- jihS- Ddoh- ny 38- j521- 5X8J- gqQf UN

步骤三：扩展逻辑卷大小

1) 将逻辑卷/dev/systemvg/vo的大小调整为300MiB

```
01. [root@server0 ~]# lvextend -L 300MB /dev /systemvg/vo
02. Extending logical volume vo to 300.00 MB
03. Logical volume vo successfully resized
```

2) 确认调整结果

```
01. [root@server0 ~]# lvscan
02. ACTIVE          '/dev /systemvg/vo' [ 300.00 MB] inherit
03. ACTIVE          '/dev /datastore/database' [ 800.00 MB] inherit
```

3) 刷新文件系统大小

确认逻辑卷vo上的文件系统类型：

```
01. [root@server0 ~]# blkid /dev /systemvg/vo
02. /dev /systemvg/vo: UUID="d4038749- 74c3- 4963- a267- 94675082a48a" TYPE="ext4"
```

选择合适的工具刷新大小：

[Top](#)

01. [root@server0 ~] # resize2fs /dev /systemvg/v o
02. resize2fs 1.42.9 (28- Dec- 2013)
03. Resizing the file system on /dev /systemvg/v o to 307200 (1k) blocks.
04. The file system on /dev /systemvg/v o is now 307200 blocks long.

确认新大小 (约等于300MiB) :

01. [root@server0 ~] # mount /dev /systemvg/v o /v o/
02. [root@server0 ~] # df - hT /v o
03. Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
04. /dev /mapper /systemvg- v o ext4 287M 2.1M 266M 1% /v o

5 案例5 : 添加一个swap分区

5.1 问题

本例要求为虚拟机 server0 添加一个交换分区 , 相关要求如下 :

1. 此交换分区的大小为 512MiB
2. 当系统启动时 , swap分区应该可以自动挂载
3. 不要移除或更改其他已经存在于你系统中的交换分区

5.2 方案

交换分区不需要挂载点 , 在配置开机挂载时 , 挂载点直接写成swap即可。

5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

[Top](#)

步骤一：格式化交换分区

1) 将提前准备的分区/dev/vdb7格式化为swap文件系统

01. [root@server0 ~] # mkswap /dev/vdb7
02. Setting up swapspace version 1, size = 524284 KiB
03. no label, UUID=80e358b9-b55d-4797-aaa4-41800aa00e3f

2) 确认格式化结果

01. [root@server0 ~] # blkid /dev/vdb7
02. /dev/vdb7: UUID="80e358b9-b55d-4797-aaa4-41800aa00e3f" TYPE="swap"

步骤二：配置交换分区的开机启用

修改/etc/fstab文件，添加交换分区记录：

01. [root@server0 ~] # vim /etc/fstab
02. ...
03. /dev/vdb7 swap swap defaults 0 0

步骤三：确认挂载配置可用

1) 检查启用新交换分区之前

01. [root@server0 ~] # swapon -s

[Top](#)

02. [root@server0 ~] #

2) 启用新交换分区

01. [root@server0 ~] # swapon - a

3) 检查启用新交换分区之后

01. [root@server0 ~] # swapon - s

02. Filename Type Size Used Priority

03. /dev/vdb7 partition 524284 - 1