

服务端接口文档

1. 用户注册

url: `http://d.apicloud.com/mcm/api/user`

method: `post`

headers: {

`"X-APICloud-AppId": "A6922938320433",`

`"X-APICloud-AppKey": "bf08237883477a7a6b88b41b0c55ceb7f6839a84.1477487496656"`

}

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

{

`username: "用户名",`

`password: "密码"`

}

返回数据: 成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户 ID

2. 用户登录

url: `http://d.apicloud.com/mcm/api/user/login`

method: `post`

headers: {

`"X-APICloud-AppId": "A6922938320433",`

`"X-APICloud-AppKey": "bf08237883477a7a6b88b41b0c55ceb7f6839a84.1477487496656"`

}

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

{

`username: "用户名",`

`password: "密码"`

}

返回数据: 成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户 accessToken ID

3. 获取视频列表

url: `http://d.apicloud.com/mcm/api/video?filter={params}`

method: `get`

headers: {

`"X-APICloud-AppId": "A6922938320433",`

`"X-APICloud-AppKey": "bf08237883477a7a6b88b41b0c55ceb7f6839a84.1477487496656"`

```
}
params: {
  fields: {},
  where: {},
  include: ['typePointer'],
  skip: 0,
  limit: 5
}
```

返回数据：成功后，返回 json 格式数据，包含视频信息。

注意：params 需要以字符串的形式作为 filter 参数的值，通过 URL 传给服务端

4. 获取视频详情

url: <http://d.apicloud.com/mcm/api/video?filter={params}>

method: get

headers: {

"X-APICloud-AppId": "A6922938320433",

"X-APICloud-AppKey": "bf08237883477a7a6b88b41b0c55ceb7f6839a84.1477487496656"

}

params: {

fields: {},

where: {

id: "videoId"

},

include: ['videoTypePointer'],

skip: 0,

limit: 1

}

返回数据：成功后，返回 json 格式数据，包含视频详细信息

注意：params 需要以字符串的形式作为 filter 参数的值，通过 URL 传给服务端