



对内容、属性、样式的操作

JavaScript是一种能让你的网页更加生动活泼的语言

操作内容

1.innerHTML 用来设置或获取对象起始和结束标签内的内容(识别html标签)

2.innerText 用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (IE)

textContent用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (FF)

对内容、属性、样式的操作

操作属性

对象.属性

对象.属性=值 (设置、获取、添加属性 (属性值))

对样式的操作:

1.批量修改

- 通过ID来更改样式
- 通过className更改样式

2.通过行内样式更改

- 对象.style.属性(获取)
- 对象.style.属性=值 (设置、更改、添加属性)



行内样式和外部样式通用的获取方法

- 对象.currentStyle.属性 IE 用来获得实际的样式属性
- getComputedStyle(对象,null).属性 FF 用来获得实际的样式属性
- 只能获取不能设置



➤ 练习

1. 让一个宽高都是200px的div,以每200毫秒增大10px的速度增大到宽高都为400px后,然后再以同样的速度减小到原始尺寸。
2. 模拟一个登录出错, 5秒后返回上一页的效果, 要求: 显示出秒数的变化。



谢谢观看...

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.