



history、location对象

JavaScript是一种能让你的网页更加生动活泼的语言

History 对象包含用户（在浏览器窗口中）访问过的 URL，他是window对象的子对象。



属性:

length 返回浏览器历史列表中的 URL 数量。

方法:

back() 加载 history 列表中的前一个 URL。

forward() 加载 history 列表中的下一个

go() 值：1 后一个 || -1 前一个 || 0 刷新



属性:http://baidu.com/boke/image?

- hash 设置或返回从井号 (#) 开始的 URL (锚)。
- host 设置或返回主机名和当前 URL 的端口号。
hostname 设置或返回当前 URL 的主机名。
- href 设置或返回完整的 URL。
- pathname 设置或返回当前 URL 的路径部分。
- port 设置或返回当前 URL 的端口号。
- protocol 设置或返回当前 URL 的协议。
- search 设置或返回从问号 (?) 开始的 URL (查询部分)。
- http://baidu.com/admin/aaa/#top?name=zhangsan&age=12

方法:

- assign() 加载新的文档。
- reload() 重新加载当前文档。
- replace("1,html") 用新的文档替换当前文档。
- assign()加载文档后会在历史记录里面留下记录，而replace()是指替换当前文档，不会留下记录

➤ 练习

让一个页面在5秒钟后返回到另一个页面，并且带有时间倒计时。





谢谢观看...

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.