

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.



优逸客

SHANXI UNIQUE TECHNOLOGY

JavaScript字符串对象

JavaScript是一种能让你的网页更加生动活泼的语言

JavaScript对象的分类

1.内置对象

Global 全局

Object

String

Array

Number

Math 数学方法对象

Boolean

Function

RegExp 正则

• 2.宿主对象

DOM

BOM

一、属性

1.length

计算字符串的长度(不区分中英文)

2.constructor

对象的构造函数

二、方法

◆ 获取类型

1. `myString.charAt(num)`

返回在指定位置的字符。

2. `myString.charCodeAt(num)`

返回指定位置的字符的Unicode编码

3. `String.fromCharCode()`

接受一个或多个指定的Unicode值，然后返回一个或多个字符串。



◆ 查找类型

1. `myString.indexOf("")`

返回某个指定的字符串，在字符串中首次出现的位置

2. `myString.lastIndexOf()`

返回指定的字符串值最后出现的位置

3. `myString.match()`

在字符串中检索指定的值，返回的值就是指定的 (值)

4. `search()`

只能作用于正则。

5. `myString.replace()`

将字符串中的一些字符替换为另外一些字符

◆ 截取类型

1. `myString.slice(start,end)`

从指定的开始位置，到结束位置(不包括)的所有字符串。如果不指定结束位置，则从指定的开始位置，取到结尾。slice参数可以是负数，如果是负数，从-1开始指的是字符串结尾。

2. `substring(start,end)`

从指定的开始位置，到结束位置(不包括)的所有字符串。如果不指定结束位置，则从指定的开始位置，取到结尾。

3. `substr(start,length)`

从指定的位置开始取指定长度的字符串。如果没有指定长度，从指定的位置取到结尾。

◆ 转换类型

1.split("分割位置",[指定的长度])

将一个字符串分割成数组

2.toLowerCase();

用于把字符串转换为小写。

3.toUpperCase()

将字符串转换为大写

◆ 样式类型

1.fontcolor()

给字符串指定颜色，十六进制表示、red、 rgb(255,0,0)

2.fontsize()

指定字符串的大小 (1-7)

➤ 练习一

将 `img/1.jpg`换成 `img/1.gif`

➤ 练习二

查找字符串 “`安逸客官网地址: http://www.sxuek.com, 安逸客课程体系: http://www.sxuek.com/uisj/, 安逸客学生作品: http://www.sxuek.com/sxzp/`” 将所有“`sxuek`”出现的位置, 打印出来



谢谢观看...

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.