## 优客服多渠道客服系统

(UCKeFu)

程

说

明

优客服 二〇一七年三月

## 优客服工程组成部分

优客服项目基本结构采用的 maven 组织 ,按照开源项目和付费项目搭建了以下几个 Maven 工程项目:

- 1、WebIM核心工程(WebIM)
- 2、 微信接入渠道工程(WeiXin)
- 3、工单系统工程(WorkOrder)
- 4、智能机器人工程(XiaoE)
- 5、呼叫中心工程(CallCenter)
- 6、CW(包含WebIM+WorkOrder+XiaoE+WeiXin)工程
- 7、ALL (包含 WebIM+WorkOrder+XiaoE+WeiXin+CallCenter ) 工程

所有工程的安装部署模式参见《优客服(UCKeFu)系统安装手册.pdf》文件内容中的描述安装。

打包安装前,请确保所有的工程下载完毕,建议将工程放在同一个目录下,便于执行批处理名。

## 批处理文件在优客服主工程的 doc 目录下

CW 工程和 ALL 工程的打包文件是最终的目标文件,打包完成后,将打包生成的war 文件的文件名修改为 ROOT.war,即可发布到 Tomcat。

## TOMCAT 配置修改

1、 分配 Tomcat 的启动内存,建议分配参数如下(JDK1.7):

- -server -Xms2240m -Xmx2240m -Xmn450m -XX:PermSize=512M
- -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseParNewGC
- -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseTLAB -XX:NewSize=128m
- -XX:MaxNewSize=128m -XX:MaxTenuringThreshold=0
- -XX:SurvivorRatio=1024 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly
- -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=60 -Djava.awt.headless=true
- -XX:+PrintGCDetails -Xloggc:gc.log -XX:+PrintGCTimeStamps
- 2、修改 Tomcat 请求的 URL 编码,如下所示:
- <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
  - URIEncoding="UTF-8"
  - minSpareThreads="25"
  - maxSpareThreads = "75"
  - enableLookups="false"
  - disableUploadTimeout="true"
  - connectionTimeout="20000"

acceptCount="2000"

maxThreads="1000"

maxProcessors="1500"

minProcessors="5"

useURIValidationHack="false"

compression="on"

compressionMinSize="2048"

compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,text/css,text/plain"

redirectPort="8443"/>