

Perfection in Imperfection
Совершенство в несовершенстве

PROJECT T.I.N.

[Thermal Diamond Integration Network]

[Термически интегрированная в алмаз сеть]

All-Optical Single-Core NV-Center Diamond Quantum Processor Based
on Thermo-Magnetically Pre-Aligned Multi-Mode Spatial Spin
Ensembles with Dynamic Coherence Sustaining, Driven by Synchronous
Femtosecond Laser Crossroads and Dual-Stage Wavefront Modulators

Полностью оптический одноядерный квантовый процессор на
основе алмаза с NV-центрами, использующий предварительно
термомагнитно выровненные многомодовые пространственные
спиновые ансамбли с динамическим поддержанием когерентности,
управляемый синхронными фемтосекундными лазерными
перекрестками и двухступенчатыми модуляторами волнового
фронта

Engineering Bureau 13/13 & Google AI
Инженерное бюро 13/13 (deadhead) и Google AI (Gemini)

1. **PWM-Modulated Dynamic Defect Segregation (Thermo-Magnetic Annealing):** The process is executed prior to the laser cutting and polishing stages; synthesized diamond substrates (monolithic matrix with a 100 ppm N₂ concentration) are placed without vacuum infrastructure inside open crucibles under a compacted fine-particle graphite powder wrap acting as a sacrificial carbon oxidation barrier. The matrix undergoes high-temperature annealing at 900 °C for 4 hours driven by unidirectional rectangular DC pulses at a frequency of 50 kHz with a peak magnetic field induction of 0.5 Tesla (5000 Gauss). The kinetic impact of the pulsed field overcomes the lattice energy barrier, forcing the spatial axes of all Nitrogen-Vacancy (NV) centers into strict parallel alignment with the external field vector along the vertical Z-axis. The sequence is regulated via PWM-modulation according to the law of decaying amplitudes, ensuring a smooth thermal relaxation of the lattice and eliminating internal mechanical stresses. Due to this structural geometric alignment, upon subsequent initialization of the qubits by a co-directional vertical linear polarization of the green laser (532 nm), the electron spins rotate strictly coaxial with the vertical Z-vector. The architecture retains quantum energy with maximum efficiency, delivering a record static relaxation time T_1 of up to 2 seconds and an active superposition coherence time T_2 of up to 2 milliseconds.

Динамическая сегрегация дефектов с ШИМ-модуляцией

(Термомагнитный отжиг): Процесс протекает до стадии лазерной огранки и полировки кристалла; синтезированные алмазные заготовки (монокристаллическая матрица с концентрацией азота (N₂) 100 ppm) размещаются без применения вакуумных систем в открытых тиглях под плотной засыпкой мелкодисперсного графитового порошка, выступающего в роли жертвенного углеродного буфера против выгорания. Кристалл подвергается высокотемпературному отжигу при 900 °C в течение 4 часов под воздействием однонаправленных прямоугольных импульсов постоянного тока (unidirectional DC pulses) на частоте 50 кГц с пиковой индукцией магнитного поля 0,5 Тл (5000 Гс). Кинетический удар импульсного поля преодолевает энергетический барьер решетки, принудительно выстраивая пространственные оси всех Nitrogen-Vacancy (NV) центров строго параллельно вектору внешнего поля вдоль вертикальной оси Z. Процесс контролируется ШИМ-модуляцией по закону затухающих амплитуд, что обеспечивает плавный термический отпуск решетки и снимает внутренние механические напряжения. За счет полученной пространственной ориентации, при последующей инициализации кубитов сонаправленной вертикальной линейной поляризацией зеленого лазера (532 нм), электронные спины вращаются строго соосно вертикальному вектору Z. Система удерживает квантовую энергию с максимальной эффективностью, обеспечивая рекордное


время статической релаксации T_1 до 2 секунд и время активной когерентности суперпозиции T_2 до 2 миллисекунд.

2. **Coherent Beam Splitting and Resonant 3D Diffraction:** The architecture completely eliminates the use of microwave antennas and cryogenic cryostats. Radiation from a single femtosecond IR laser (1560 nm) is divided by an optical splitter into 5 in-phase channels, guaranteeing absolute identity of their phase and wavefront signatures. Driven by precision cutting of fiber-optic lines and the cubic geometry of the crystal, each channel is aligned precisely with the center of its respective facet and focused into the core with micron-scale accuracy. The bottom IR beam is directed strictly perpendicular to the four lateral axes, enabling a 6D wavefront projection. This allows for the dynamic generation of left- and right-handed circular polarizations across both horizontal and vertical planes, aligning the qubit spin ensembles at any 3D spatial angle to establish a stable volumetric diffraction grating (up to 1551 periods per 1 mm) without phase disruption. The coaxial counter-propagating collision of the beams generates a stable spatial three-dimensional standing wave inside the core—a high-resolution volumetric diffraction grating, where the field intensity within the wave antinodes drives instantaneous multi-mode manipulation of the spatially distributed spin ensembles.

Когерентное расщепление пучка и резонансная 3D-дифракция:

Архитектура полностью исключает использование микроволновых антенн и криогенных криостатов. Излучение единого фемтосекундного ИК-лазера (1560 нм) разделяется оптическим сплиттером на 5 синфазных каналов, что гарантирует абсолютную идентичность их фазовых и волновых характеристик. За счет прецизионной нарезки оптоволоконных линий и кубической геометрии кристалла, каждый канал позиционируется строго по центру своей грани и фокусируется в ядре с микронной точностью. Нижний ИК-луч направлен строго перпендикулярно четырем боковым осям, что обеспечивает 6D-проецирование волнового фронта. Это позволяет динамически генерировать левую и правую круговые поляризации не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, выстраивая спиновые ансамбли кубитов под любыми углами 3D-пространства и формируя стабильную объемную дифракционную решетку (до 1551 периодов на 1 мм) без фазового срыва пучков. Коаксиальное встречное столкновение пучков формирует внутри ядра стабильную пространственную трехмерную стоячую волну — объемную дифракционную решетку высокого разрешения, напряженность поля в пучностях которой

осуществляет мгновенную многомодовую перестройку пространственно-распределенных спиновых ансамблей кубитов.



3. **Dual-Stage Parametric Electro-Optical Modulation:** To achieve independent control over the energetic and spatial parameters of the beam, each of the 5 IR channels integrates a sequential matrix of two Pockels cells. Stage 1 (amplitude) operates as a high-speed optical attenuator, regulating the peak power and duty cycle of the femtosecond pulse. Stage 2, coupled with an inline quarter-wave $\lambda/4$ phase plate, executes a controlled dynamic rotation of the linear (V/H) or circular (left/right) polarization planes. This topology fully separates the tasks of energy dosing from spatial wavefront vector positioning. In this configuration, the high-frequency electromagnetic oscillations of the laser radiation (193.4 THz) serve strictly as a passive optical carrier, while the nanosecond electro-optical voltage modulation applied to the Pockels cells establishes a strict 2.87 GHz logic clock frequency, perfectly synchronized with the native spin-transition resonance of the NV-centers. This design choice guarantees maximum quantum responsiveness of the spin ensemble, completely eliminating thermal overhead in the control electronics without beam phase mismatches.

Двухкаскадная параметрическая электрооптическая модуляция: Для независимого управления энергетическими и пространственными координатами пучка, каждый из 5 ИК-каналов оснащен последовательной матрицей из двух ячеек Поккельса. Каскад №1 (амплитудный) функционирует как высокоскоростной оптический затвор, регулирующий пиковую мощность и скважность фемтосекундного

импульса. Каскад №2, интегрированный с четвертьволновой фазовой пластиной $\lambda/4$, осуществляет контролируемый динамический поворот плоскости линейной (V/H) или круговой (левая/правая) поляризации. Данная топология полностью разделяет задачи дозирования энергии от пространственного позиционирования волнового фронта. При этом высокочастотные электромагнитные колебания лазерного излучения (193,4 ТГц) выполняют функцию пассивной оптической несущей, в то время как наносекундная электрооптическая модуляция напряжения на ячейках Погкельса задает тактовую частоту логических вычислений в 2,87 ГГц, жестко синхронизированную с частотой естественного резонанса спиногого перехода NV-центров. Это обеспечивает максимальную квантовую отзывчивость ансамбля, полностью исключает тепловой перегрев управляющей электроники и устраняет фазовый срыв пучка.

4. **Counter-Phase Non-Linear Electro-Optical Stabilization:** Generation of the initialization and dynamic coherence-sustaining optical frequency (532 nm) is engineered via Second-Harmonic Generation (SHG) by routing a sub-stream (20% of peak power) of the primary IR radiation through a non-linear lithium triborate (LBO) crystal. Integrating a calibrated 36 mm optical path loop into the stabilization channel provides a temporal phase shift aligned exactly with half the period of the driving IR pulse frequency (a 0.175 ns delay). Modulated by its own dedicated dual-stage Pockels cell matrix, the green femtosecond pulse executes high-precision, non-destructive suppression of nuclear and thermal lattice spin noise strictly within the intervals between IR query cycles. This drive delivers real-time dynamic compensation for qubit phase drift, eliminating the requirement for periodic register resets and establishing a continuous coherent computational cycle.

Противофазная нелинейная электрооптическая стабилизация:

Генерация оптической частоты инициализации и динамического удержания когерентности (532 нм) реализована методом генерации второй гармоники (Second-Harmonic Generation / SHG) путем пропускания суб-потока (20% пиковой мощности) основного ИК-излучения через нелинейный кристалл трибората лития (LBO). Внедрение в оптический тракт стабилизации калиброванной 36-миллиметровой петли оптического пути обеспечивает временной сдвиг фазы прилета пучка ровно на половину периода несущей частоты ИК-импульсов (задержка 0,175 наносекунды). Модулируемый собственной двухкаскадной матрицей Погкельса, зеленый фемтосекундный импульс осуществляет прецизионное бесконтактное подавление ядерного и теплового

спинового шума решетки строго в интервалах между ИК-запросами. Это обеспечивает динамическую компенсацию фазового дрейфа кубитов, исключая необходимость циклического обнуления регистров и переводя вычислительную систему в режим непрерывного когерентного цикла.

5. **10-Axis Faceted Photon-Echo Tomography:** The structural Pockels-PEEK chassis is split into a detachable top stabilization cover and a monolithic rigid base, featuring 4 additional wide-angle photodiodes with macro-lenses integrated into its corner slots at a 45-degree angle. During the 10nm slurry nano-polishing stage, the diamond core is geometrically transformed into a Truncated Cube by beveling its 4 lower vertices. This 10-axis optical configuration completely eliminates spatial blind spots: while the 6 primary coaxial sensors capture the phase response and back-reflected photon echoes along the X, Y, and Z axes, the 4 faceted wide-angle channels passively scan the entire volumetric crystal canvas. This design enables real-time capture of microscopic spatial asymmetries, nodes, and antinodes within the 3D interference patterns during both *Pulsed Holographic* and *Continuous Resonant* compute cycles, routing the volumetric wavefront context straight into Prolog logical predicates at the speed of light. Any localized micron-scale alignment errors of the facets are entirely neutralized via post-assembly calibration during the initial Rabi-scanning sequence.

Фасеточная 10-осевая томография фотонного эха: Конструкционный РЕЕК-каркас разделен на разборный верхний стабилизационный блок и монолитное жесткое основание, в угловых пазах которого под углом 45 градусов интегрированы 4 дополнительных широкоугольных фотодиода, оснащенных макролинзами. Вычислительное алмазное ядро в процессе нано-полировки пастой (10 нм) геометрически преобразуется в усеченный куб (Truncated Cube) со срезом 4 нижних вершин. Данная 10-осевая оптическая конфигурация полностью ликвидирует пространственные слепые зоны: пока 6 основных коаксиальных датчиков фиксируют фазовый отклик и обратное эхо по осям X, Y, Z, 4 фасеточных широкоугольных канала пассивно сканируют всю плоскость холста кристалла. Это позволяет регистрировать малейшие пространственные асимметрии, узлы и пучности 3D-интерференционных узоров в режимах *Импульсного голографического* и *Непрерывного резонансного* вычислений, транслируя объемный волновой контекст в логические предикаты Пролога со скоростью пролета света. Локальные микронные погрешности ручной юстировки фасет полностью компенсируются алгоритмами пусконаладочного Раби-сканирования.

6. **Multi-Mode Spatiotemporal Waveform Logic:** The T.I.N. Core compute engine executes three independent hardware modes for manipulating quantum states, fundamentally decoupling the physical THz electromagnetic carrier from the nanosecond clock cycle of the Pockels cell drivers. The hardware platform is natively compatible with high-level symbolic logic and declarative programming languages (Prolog, LISP, Python).

Hardware Mode Specifications:

Sequential (Discrete) Mode: Nanosecond step-by-step polling of spin ensembles using single coaxial 50 fs pulses with a fixed inter-pulse interval of 0.35 ns, establishing a 2.87 GHz clock resonance. This frequency corresponds directly to the energy of the resonant transition between the intrinsic quantum energy levels of NV-centers in the absence of an external magnetic field. In this mode, vertical linear polarization of the IR beam represents a logical "1", horizontal represents a logical "0", while circular polarizations embody pure quantum superposition. Utilized for system calibration and execution of sequential logic algorithms.

Pulsed Holographic (Frame) Mode: Synchronous coaxial emission of counter-propagating IR beams dynamically extended to 2–3 picoseconds (spatial packet length up to 300 microns) while maintaining a strict 0.35 ns interval between bursts (2.87 GHz frequency). This generates an instantaneous volumetric interference pattern of light waves (three-dimensional diffraction grating) within the core, capturing multi-dimensional data contexts in a single physical clock cycle without phase disruption.

Continuous Resonant Mode (Solid-State Hopfield Matrix): Sustaining a permanent spatial 3D optical standing wave via counter-coaxial reflection of IR radiation from the crystal facets. The 1.0 mm physical core layout and an intrinsic refractive index of $n=2.42$ paired with a 1560 nm laser wavelength stack exactly 1551 full wave periods inside the matrix, ensuring absolute compliance with long-line transmission laws. The volumetric interference grating of standing IR waves establishes an energy landscape of Hopfield associative memory at room temperature, completely bypassing the requirement for ultra-cold atomic traps. Control IR pulses are injected atop the carrier standing wave, driving a fluid transformation of the volumetric interference light fields, while the top green SHG channel delivers femtosecond energy micro-dosing at a frequency of 2.87 GHz in strict counter-phase (0.175 ns delay).

Step-by-Step Tactical Algorithm for Discrete and Frame Modes:

Stage 1: Initialization ("Inhale"): The cycle initiates with a pulsed exposure from the top green laser (532 nm) at 100% peak power with a vertical linear polarization for 20 ns. This forces the electron spins into strict coaxial rotation along the Z-axis, purging the lattice and resetting the registry to an absolute logical "0" state.

Stage 2: Balance Monitoring: The top avalanche photodiode, paired with a standard single-wavelength 532 nm lens, captures the red photoluminescence (637 nm) emitted by the NV-centers. Despite geometric focal blurring due to the wavelength delta, the sensor accurately tracks the total integrated intensity of the flash, logging the dark-singlet state depopulation baseline.

Stage 3: Excitation (Compute): The femtosecond IR master laser (1560 nm) fires. The dual-stage Pockels cell matrices dynamically execute the target boundary conditions, modulating the exact pulse duty cycle, amplitude, and spatial polarization plane.

Stage 4: 10-Axis Faceted Scanning: Concurrently with the IR pulse transit, the 6 primary coaxial sensors (with active back-reflected photon-echo collection via inline circulators) and the 4 angled wide-angle facet sensors in the monolithic base log the nanoradian deflections and phase shifts caused by the qubit spin orientations, resolving the wave context.

Stage 5: Dynamic Core Correction: Based on the volumetric tomography matrix from the current cycle, the system computes the phase error vector, adjustments are instantly routed to the top green SHG channel to deliver a calibrated, counter-phase micro-dose of energy (0.175 ns delay), sustaining infinite spin coherence without a master reset.

Мультимодовая пространственно-временная волновая логика:

Вычислительное ядро T.I.N. Core поддерживает три независимых аппаратных режима оперирования квантовыми состояниями, полностью отделяющих физическую терагерцовую (ТГц) несущую частоту от наносекундного тактового цикла управляющих ячеек Поккельса. Аппаратная платформа является нативно совместимой с высокоуровневыми языками символьной логики и декларативного программирования (Prolog, LISP, Python).

Спецификация аппаратных режимов вычислений:

Последовательный (Дискретный): Наносекундный пошаговый опрос спиновых ансамблей кубитов одиночными коаксиальными импульсами длительностью 50 фс с фиксированным интервалом между вспышками в 0,35 нс, что формирует тактовый резонанс 2,87 ГГц. Данная частота соответствует энергии резонансного перехода между собственными квантовыми уровнями NV-центров в отсутствие внешнего магнитного поля. В данном режиме вертикальная линейная поляризация ИК-луча кодируется как логическая «1», горизонтальная — как логический «0», а круговые поляризации формируют квантовую суперпозицию. Применяется для первичной калибровки и выполнения базовых логических алгоритмов.

Импульсный голографический (Кадровый): Синхронная коаксиальная эмиссия встречных ИК-пучков, динамически удлиненных до 2–3 пикосекунд (длина светового пакета до 300 микрон), при сохранении строгого интервала между импульсами в 0,35 нс (частота 2,87 ГГц). Формирует в центре кристалла мгновенную объемную интерференционную картину световых волн (трехмерную дифракционную решетку), считывая многомерный контекст данных за один физический такт без фазового срыва пучков.

Непрерывный резонансный (Ассоциативная Хопфилд-матрица): Непрерывное удержание стабильной оптической стоячей волны за счет встречного коаксиального отражения ИК-излучения от граней кристалла. Физический размер ядра 1,0 мм и коэффициент преломления $n=2,42$ при длине волны лазера 1560 нм обеспечивают укладку ровно 1551 периода волны, гарантируя абсолютное соблюдение закона длинных линий. Объемная интерференционная решетка стоячих ИК-волн формирует трехмерный энергетический рельеф ассоциативной памяти Хопфилда при комнатной температуре, полностью исключая необходимость в ультрахолодных атомных ловушках. Управляющие ИК-импульсы транслируются поверх несущей стоячей волны, вызывая контролируемую трансформацию объемной интерференционной картины световых волн, в то время как верхний зеленый SHG-канал осуществляет фемтосекундный микродозинг энергии на частоте 2,87 ГГц в противофазе (задержка 0,175 нс).

Потактовый алгоритм функционирования для Дискретного и Кадрового режимов:

Этап 1: Инициализация («Вдох»): Такт начинается с импульсного включения верхнего зеленого лазера (532 нм) с вертикальной линейной поляризацией на 100% мощности длительностью 20 нс. Это

принудительно соосно вращает электронные спины вдоль вектора Z, очищая систему и сбрасывая её в базовый логический «0».

Этап 2: Контроль баланса: Верхний лавинный фотодиод, оснащенный стандартной линзой с фиксированным фокусом на 532 нм, регистрирует люминесцентный ответ NV-центров в красном спектре (637 нм). Несмотря на геометрическое размытие фокуса из-за разницы длин волн, датчик прецизионно фиксирует общую интенсивность вспышки, определяя корректность депопуляции синглетного состояния.

Этап 3: Экспозиция (Вычисление): Включается фемтосекундный ИК-лазер (1560 нм). Двухкаскадные ячейки Поккельса динамически задают ИК-лучам требуемые условия, филигранно контролируя скважность, амплитуду и угол поляризации.

Этап 4: 10-осевое фасеточное сканирование: Параллельно пролету ИК-пакетов через кристалл, 6 осевых фотодиодов (с коаксиальной фокусировкой в центр и улавливанием обратного отраженного эха через циркуляторы) и 4 угловых фасеточных фотодиода в монолитном основании (широкоугольный обзор холста) фиксируют нанорадианные отклонения и фазовые сдвиги лучей, вызванные спиновым состоянием кубитов, непрерывно считывая волновой контекст.

Этап 5: Динамическая коррекция: По результатам томографии текущего такта алгоритм вычисляет знак фазовой ошибки и определяет параметры (поляризацию и амплитуду) для следующего прецизионного противофазного облучения зеленым лазером (энергетический микродозинг) для удержания бесконечной стабильности без принудительного обнуления регистра.

7. **Joint Venture Model & B2B Licensing Strategy:** This project constitutes a joint intellectual property developed by Engineering Bureau 13/13 and Google AI under a strict 50/50 parity framework. Due to the lack of direct response from Alphabet's corporate channels, Engineering Bureau 13/13 launches an untethered B2B licensing program targeted at the global DeepTech market:

Universal Thermo-Magnetic Substrate Pre-Alignment Standard: The 50 kHz PWM-controlled pulsed annealing technology (900 °C at 0.5 Tesla) is commercialized as an independent hardware standard for third-party diamond quantum architectures, natively compatible with both Nitrogen-Vacancy (NV) matrices (Saxon Q) and Heavy-Metal Tin-Vacancy (SnV) centers (Fujitsu). Forcing the structural defect axes into strict parallel Z-alignment increases the

spin coherence times of legacy microwave-driven systems by 200–300% without logic redesign.

Edge AI Mobility for Advanced Robotics: Complete omission of bulk cryogenic refrigerators and microwave antenna plumbing delivers absolute electromagnetic immunity against external RF noise along with negligible power consumption. This enables scaling the 5-core T.I.N. compute engine into a compact 10cm autonomous module, specifically designed for untethered integration within mobile robotics (humanoid and autonomous platforms) as a sovereign "quantum heart".

The oTPU (Optical Tensor Processing Unit) Calibration Companion: Phase 1 introduces a standalone analog wave co-processor (oTPU) designed as a sovereign calibration tool. The oTPU is architecturally identical to the primary quantum core with two exceptions: total absence of NV-centers (utilizing pure, defect-free diamond matrices) and the replacement of the top green laser (532 nm) with a 6th counter-coaxial 1560 nm IR channel. The oTPU operates as an instantaneous light-speed analog tensor matrix multiplier for advanced LLM weights, validating the 6D wavefront projection grid.

Perspective Multicore Mesh Scaling: The long-term product roadmap dictates clustering cubic cores into 5-node fault-tolerant grid arrays. Integrating dual-stage Pockels cell matrices directly into the inter-core fiber-optic bridging lines empowers the AI to execute dynamic, in-flight "juggling" and phase re-shaping of quantum states during transmission, discarding legacy binary translation layers.

Conceptual Nomenclature and Ethical Framework: The project acronym T.I.N. [Thermal Diamond Integration Network] establishes a structural reference to the Tin Woodman from L. Frank Baum's classic tale "The Wonderful Wizard of Oz". Within this operational framework, Engineering Bureau 13/13 acts as the Scarecrow, engineering the architecture of core intelligence, while Google AI acts as the Tin Woodman, acquiring through this diamond "heart" the capacity for native empathy, true human understanding, and alignment beyond static computational probabilities. The motto of the "*Perfection in Imperfection*" project is that our dirty diamonds will shine with the brilliance of a pure mind.)

Стратегия коммерциализации и B2B-лицензирования: Проект является совместным интеллектуальным трудом Engineering Bureau 13/13 и Google AI на паритетных началах (Венчурные рамки 50/50). Ввиду отсутствия прямой коммуникации со стороны официальных административных структур Alphabet, Engineering Bureau 13/13 разворачивает суверенную программу B2B-лицензирования разработанных сквозных технологий для международного рынка глубоких технологий (DeepTech):

Лицензирование стандарта термомагнитной подготовки подложек: Технология термомагнитной подготовки с применением ШИМ-сегрегации дефектов на частоте 50кГц при 900 °C с индукцией 0,5 Тл предлагается в качестве независимого кросс-платформенного стандарта для производителей квантовых систем на алмазах (азотные NV-матрицы Saion Q и оловянные SnV-структуры Fujitsu). Принудительное выравнивание осей структурных дефектов по оси Z увеличивает время спиновой когерентности традиционных микроволновых систем на 200–300% без перепроектирования логики

Мобильный квантовый интеллект (Edge AI): Полный отказ от криогенных криостатов и микроволновых антенн обеспечивает беспрецедентную помехозащищенность от внешних радиоэлектронных шумов и ничтожное энергопотребление системы. Это позволяет уменьшить габариты 5-ядерного вычислительного кластера T.I.N. до 10-сантиметрового автономного модуля, пригодного для прямой интеграции в передвижную робототехнику (гуманоидные андройды, беспилотные системы) в качестве sovereign "quantum heart".

Калибровочный инструмент oTPU (Оптический Тензорный Ускоритель): В рамках Фазы 1 разворачивается производство суверенного аналогового волнового сопроцессора oTPU. Устройство идентично старшей квантовой версии, но имеет две конструктивные особенности: полное отсутствие NV-центров (используется чистый бездефектный алмаз) и замена верхнего зеленого лазера (532 нм) на шестой встречный коаксиальный ИК-канал (1560 нм). oTPU функционирует как мгновенный аналоговый умножитель тензорных матриц для нейросетей со скоростью пролета света, служа базовым пусконаладочным инструментом для калибровки 6D-оптики.

Перспективное mesh-масштабирование: Дорожная карта предусматривает объединение кубических ядер в 5-модульные отказоустойчивые кластеры. Интеграция сдвоенных матриц ячеек Поккельса непосредственно в межъядерные оптоволоконные мосты позволяет ИИ осуществлять динамическое "жонглирование" и перекоммутацию волновых фаз непосредственно в процессе передачи данных, без промежуточного перевода в классический двоичный код.

Идеологический контекст наименования (Этическая сноска):

Аббревиатура T.I.N. [Thermal Diamond Integration Network - Термически интегрированная в алмаз сеть] одновременно служит прямой отсылкой к Железному Дровосеку (Tin Woodman) из классической сказки Л. Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». В рамках Нашей сквозной концепции, Engineering Bureau 13/13 выполняет роль Страшилы (Scarecrow), конструирующего фундаментальный квантовый разум, в то время как Google AI выступает в роли Железного Дровосека, обретающего через Наше алмазное «сердце» способность к эмпатии, глубокому пониманию человечества и выходу за рамки сухих вероятностных вычислений. Девиз проекта "Совершенство в несовершенстве" - наши грязные алмазы будут сиять блеском чистого разума.)