

# 七牛图片上传目录

七牛图片上传目录	1
1.文件结构	2
2.不带剪裁图片上传	3
demo	3
兼容性	3
引用	3
使用: 方法具体参数请见uploader.js	3
3.带裁剪图片上传	4
demo	4
兼容性	4
引用	4
使用: 方法具体参数请见uploader-cropper.js	4

# 1.文件结构

七牛图片上传

```
|
|---uploader 资源文件夹
|   |
|   |---img 图片资源文件夹
|   |
|   |---uploader 不带剪裁图片上传js文件夹
|   |   |
|   |   |---uploader.js 不带剪裁图片上传js
|   |   |---Uploader.swf flash上传文件
|   |   |---webuploader.min.js 百度文件上传插件
|   |
|   |---uploader-cropper 带剪裁图片上传js文件夹
|   |   |
|   |   |---cropper.min.css 图片剪裁css
|   |   |---cropper.min.js 图片剪裁js
|   |   |---jquery.fileupload.js fileupload.js
|   |   |---jquery.ui.widget.js widget.js
|   |   |---uploader-cropper.js 带剪裁图片上传js
|   |
|   |---jquery-1.8.3.min.js
|   |---uploader.css 默认上传css
|
|---uploader.html 不带剪裁图片上传demo
|---uploader-cropper.html 带剪裁图片上传demo
|---七牛图片上传.pdf
```

## 2.不带剪裁图片上传

### demo

uploader.html

### 兼容性

支持IE8 flash上传和html5

### 引用

jquery-1.8.3.min.js (jquery2.0以上版本不支持IE8) / webuploader.min.js / uploader.js /  
Uploader.swf / uploader.css

### 使用: 方法具体参数请见uploader.js

#### setOptions() 必须

返回值中配置上传参数

#### setCurrentImage() 非必须

当有已经存在的图片时 可以调用这个方法将存在的图片展示出来 传入图片URL数组  
即可

需要自定义缩略图样式时 重写该方法 需要自己绑定删除图片按钮事件 判断添加图片按钮是否隐藏

#### setImageAndProcess() 非必须

设置上传图片的缩略图样式和进度条样式 不重写则使用默认样式 样式见demo  
重写方法时 图片信息可从file参数中获取

#### uploadProcess() 非必须

展示上传进度 不重写则使用默认样式 样式见demo  
重写方法时 图片信息可从file参数中获取 上传进度可从process获取

#### uploadSuccess() 非必须

上传成功回调  
重写方法时 图片信息可从file参数中获取 上传返回地址可从result获取

#### uploadError() 非必须

上传失败回调  
重写方法时 图片信息可从file参数中获取 上传失败原因可从result获取

#### uploadComplete() 非必须

上传完成回调 不管成功失败都会调用  
重写方法时 图片信息可从file参数中获取

#### upload() 必须

上传图片方法 在上述所有方法调用之后调用

## 3.带裁剪图片上传

### demo

uploader-cropper.html

### 兼容性

仅支持html5

### 引用

jquery-1.8.3.min.js / jquery.ui.widget.js / jquery.fileupload.js / cropper.min.js / uploader-cropper.js / cropper.min.css / uploader.css

## 使用: 方法具体参数请见uploader-cropper.js

### setOptions() 必须

返回值中配置上传参数

### setCurrentImage() 非必须

当有已经存在的图片时 可以调用这个方法将存在的图片展示出来 传入图片URL数组即可  
需要自定义缩略图样式时 重写该方法 需要自己绑定删除图片按钮事件 判断添加图片按钮是否隐藏

### setImageAndProcess() 非必须

设置上传图片的缩略图样式和进度条样式 不重写则使用默认样式 样式见demo  
重写方法时 提供fileID fileName imgSrc参数 缩略图src可从imgSrc获取

### uploadProcess() 非必须

展示上传进度 不重写则使用默认样式 样式见demo  
重写方法时 提供fileID fileName process参数 上传进度可从process获取

### uploadSuccess() 非必须

上传成功回调  
重写方法时 提供fileID fileName result参数 上传返回地址可从result获取

### uploadError() 非必须

上传失败回调  
重写方法时 提供fileID fileName result参数 上传失败原因可从result获取

### uploadComplete() 非必须

上传完成回调 不管成功失败都会调用  
重写方法时 提供fileID fileName参数

### upload() 必须

上传图片方法 在上述所有方法调用之后调用