

阿里云视频上传目录

阿里云视频上传目录	1
1.文件结构	2
2.阿里云视频上传	3
demo	3
兼容性	3
引用	3
使用: 方法具体参数请见videoUploader.js	3

1.文件结构

uploader-video 阿里云视频上传

|

|---img 图片资源文件夹

|

|---js js文件夹

| |

| |---jquery-1.8.3.min.js

| |---jquery.iframe-transport.js

| |---jquery.fileupload.js

| |---jquery.ui.widget.js

| |---videoUploader.js

|

|---videoUploader.html 视频上传demo

|---videoUploader.css 默认上传css

|---阿里云视频上传.pdf

2.阿里云视频上传

demo

videoUploader.html

兼容性

支持IE8 与 html5

引用

jquery-1.8.3.min.js (jquery2.0以上版本不支持IE8) / jquery.iframe-transport.js /
jquery.ui.widget.js / jquery.fileupload.js / videoUploader.js / videoUploader.css

使用: 方法具体参数请见videoUploader.js

setOptions 必须

配置上传参数

deleteUploadProgress() 非必须

删除缩略图方法 使用默认样式时无需重写 改变样式时必须重新实现该方法 否则将无法删除缩略图

setUploadProgress() 非必须

设置上传视频的缩略图样式和进度条样式 不重写则使用默认样式 样式见demo

重写方法时 视频信息可从file参数中获取

uploadProcess() 非必须

展示上传进度 不重写则使用默认样式 样式见demo

重写方法时 视频信息可从file参数中获取 上传进度可从process获取

uploadSuccess() 非必须

上传成功回调

重写方法时 视频信息可从file参数中获取 上传返回地址可从result获取

uploadError() 非必须

上传失败回调

重写方法时 视频信息可从file参数中获取 上传失败原因可从result获取

uploadComplete() 非必须

上传完成回调 不管成功失败都会调用

重写方法时 视频信息可从file参数中获取

upload() 必须

上传视频方法 在上述所有方法调用之后调用 不可重写