TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN KHOA CNTT

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

HW 01

Họ và tên sinh viên: Lê Thanh Tuấn

MSSV: 1453066

Mã lệnh	Ý nghĩa	Ghi chú
git init	Khởi tạo 'kho' lưu trữ	
git status	Kiểm tra trạng thái của git	
git add ' <file>'</file>	Đưa file sang vùng staging	<pre><file> bao gồm cả tên và phần đuôi mở rộng * + <phần mở="" rộng=""> để đưa tất cả file có cùng đuôi mở rộng sang vùng staging.</phần></file></pre>
git commit <additional message=""></additional>	Thực hiện commit	<additional -a:="" -m:="" comment,="" commit="" có="" cả="" file.<="" kèm="" là:="" message="" td="" theo="" thể="" tất=""></additional>
git log	Kiểm tra những commit đã thực hiện	
git remote add origin <url></url>	Xác định nơi để push file lên	origin là tên đặt cho git.
git push origin master	Đẩy lên git	Có thể kèm theo –u để xác nhận git mặc định cho lần push sau. master để push lên nhánh chính
git pull origin master	Kéo về thư mục repo	
git diff	Kiểm tra thay đổi trong file	
git reset <địa chỉ file>	Bỏ file ra khỏi vùng staging	
git branch -d <tên nhánh<br="">phụ></tên>	Xóa một nhánh phụ	Có thể bỏ -d để tạo một nhánh mới
git checkout <tên nhánh=""></tên>	Chuyển từ nhánh hiện tại sang nhánh khác	
git rm	Xóa file khỏi ổ đĩa và cả trong vùng staging	Việc xác định file tương tự như git add
git merge <tên nhánh=""></tên>	Ghép nhánh khác vào nhánh đang thao tác hiện tại	

